
CZ NÁVOD K OBSLUZE

**ROZMETADLO
CS 2500**



Verze návodu 2023/1

Copyright a autorská práva k překladu: GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o. Vizovice. Kopírovat bez souhlasu firmy GLOBAL ENTERPRISES LTD., **zakázáno**.

Náhradní díly
Výkresy náhradních dílů , lze nalézt
na webových stránkách www.texas.dk
Pokud zjistíte, čísla dílů sami, usnadní to nákup náhradních dílů. Pro nákup
náhr.dílů se obraťte se na svého distributora.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Obecné:

Rozhoz mokrého nebo vlhkého materiálu může změnit rozptyl rozhozu a zvýšit riziko ucpání rotoru . Proto vyčistěte rozmetadlo důkladně po každém použití. Buďte obzvláště důkladní v místech kolem rotoru kola a jiných rotujících částí.

Montáž-sestavení :

Pro zajištění bezproblémového fungování a rozhozu je velmi důležité, aby bylo rozmetadlo správně složeno. Ujistěte se, že převodovka je správně otočena. Ujistěte se, že "přední" etiketa na převodovce směřuje dopředu. V případě, že převodovka je nesprávně nainstalována, tj. v opačném směru, bude se oběžné kolo otáčet proti směru hodinových ručiček.

Údržba:

Po každém použití vždy vyčistěte oběžné kolo a pohyblivé části rozmetadla. Tím se sníží riziko ucpání oběžného kola a plácání. Nečistoty v oběžném kole, způsobují nerovnoměrný rozhoz.

Provoz :

Stroj je navržen tak, aby pracoval při normální rychlosti chůze. Pomalejší nebo vyšší rychlosti, se bude měnit vzory – záběr a délka výhozu..

Upozornění: převodovka je trvale namazána v továrně, nikdy neotevírejte převodovku!

Popis součástí -*PROSÍME SLEDUJTE OBRÁZKY V ORIGINÁLNÍM NÁVODU str.2-3*

A-Madlo 1x
 B- Průchodka převodovky-2ks
 C- Podložka (prům.6) 3ks
 D- Šroub (M4x20) 1ks
 E- Ozdobný kryt 2ks
 F-Matice (M5) 1ks
 G- Matice (M6) 11ks
 H Závlačka 1ks
 Podložka (prům.6) 4ks
 I Vrut 6x40 4x
 J Šroub (M6x45) 5ks
 K Šroub (M6x60) 2ks
 L Madla 2ks
 M Základní rám 1x
 N Podvozek 1x
 O Sestava s pákou 1x
 P Podpěra- uUpevňovací tyč – 1ks
 Q Ojnice 1x
 R Ovládací tyč 1x
 S Kolo 2x
 T Podpěra rámu 2x
 U Převedovka -1ks
 V Hřídel rukojeti 1x
 W Rotor 1x
 X Násypka – 1x
 Y Mřížka do násypky -1ks
 Z Šroub (M6x35) 4ks
 AE Podložka (prům.16) 1ks
 O Nylonová podložka PRŮM.16 1x
 A Nylonová podložka 4x
 Pláštěnka – 1ks

Obr. 1: Nasadíte základní rám (M) na násypku (X) a zabezpečíte šroubem (I) viz Obr. 1a.

Obr. 2: Nasadíte rotor (W) na hřídel převodovky (U) zabezpečíte šroubem (D) v dolní části otvoru. Viz Obr. 2a a Obr. 2b.

Viz Obr.

Obr. 3: Nainstalujte převodovku (U) na násypku (X) zvenku vložením hřídele do převodovky uvnitř násypky. Viz Obr. 3a

Obrázek 4: Umístíte podvozek (N) přes vnější nápravu převodovky (U), viz Obr. 4b

Vložte šrouby (K) a matice (G) dole otvorem v podvozku (N) přes rám (M) vpravo a vlevo
- Viz obr. 4a

*Ujistěte se prosím, že podvozek a montážní rámy jsou nainstalovány správně.
Utáhněte šrouby, matice.*

Obr. 5: Namontujte podpěry rámu (T) do horního otvoru v rámu (M) vpravo a vlevo pomocí šroubů (Z) a matic (G). Viz obr. 5a

Ujistěte se prosím, že rám (T) je správně otočen.

Namontujte boční podpěru (P) do spodního otvoru v podvozku (N) přes podpěru rámu (T). Použijte šroub (J), viz obr. 5b.

Obrázek 6: Namontujte průchodku převodovky (B) na obou stranách převodovky (U). Viz obr. 6a

Obrázek 7: Připevněte kola s nylonovou podložkou (Å) na každé straně kola. Na hřídeli s instalujte šroub (Æ) a upevněte ho maticí (F) na opačné hřídeli s podložkou (Ø). Upevněte kola, na vnější straně nasadíte okrasný kryt (E).

Obrázek 8: Namontujte hřídel rukojeti (V) mezi podvozek (N). Obr. 8a.

Umístíte ojnic (Q) na bok podvozku a utáhněte je šrouby (J) a maticí (G). Obr. 8b

Obrázek 9: Namontujte rukojeti (L) do polohy

distanční pouzdra. Použijte šrouby (J). Viz obr. 9a

Namontujte sestavu páčky (O) na hřídel rukojeti (V), viz obr. 9b.

Ujistěte se prosím, že sestava páky je na levé straně rukojeti s ovládací pákou nahore.

Obr. 10: Připojte otočný šroub & držák (Q) na desce pod násypkou s podložkami (C) a maticí (G) podle obrázku Obr. 10.

Obrázek 11: Připojte druhý konec ojnice (Q) přes tyč (V) na levé straně tak, aby bylo možno manipulovat s posuvníkem na dno. Použijte šrouby (J). Viz obr. 11a.

Posuňte páku dávkovače (O) doprava do horní polohy. Upravte ojnic (Q) a ovládací tyč (R) tak, že těsnění je pod násypkou. Utáhněte šroub a matici. Viz obr. 11b.

Obrázek 12: Našroubujte ovládací tyč (R) na uzavírací sestavu s pákou (O) a uzavřete. Viz obr. 12a.

Obr. 13: Namontujte závlačku (H) do polohy v nápravě na vnitřní straně násypky a na vrch násypky umístěte mřížku. Viz obr. 13a.

Obrázek 14: Dávkovací páčka na stroj připevněte pomocí šroubové matice. Viz obr. 14

**ODPOVĚDNOST ZA VADY
VOZÍK NA SETÍ, APLIKACI HNOJIV , VÁPNA , SOLI apod. ROTAČNÍ
TEXAS CS2500**

Vážený zákazníku, výrobek, který jste si zakoupil, produkuje firma TEXAS, Andrea Petersen Dánsko. Firma TEXAS má padesátiletou tradici v tomto segmentu produktů. Výrobkům je věnována maximální pozornost. Přesto se může stát, že se vyskytne vada. Výrobek můžete v tom případě reklamovat za níže uvedených pravidel.

Odpovědnost za vady na deklarované vlastnosti výrobku činí dva roky od data prodeje.

Prodej prokazujete tímto záručním listem a účtenkou od nákupu. Pečlivě si tyto doklady uschovejte! V případě reklamace zašlete tento záruční list spolu s reklamovaným výrobkem. Záruka se nevztahuje na závady, které jsou způsobeny nesprávným používáním výrobku, špatnou údržbou ,popř. používáním k jinému účelu, než k jakému je výrobek určen.

Přejeme Vám hodně příjemného práce s VÝROBKEM TEXAS DÁNSKO. Další produkty firmy TEXAS si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách.

***Záruční a pozáruční servis tohoto výrobku zajišťujeme na naší adrese:
Global Enterprises Ltd., spol. s r.o., servis, Razov 607, 76312 VIZOVICE***

Výrobní číslo výrobku

Datum prodeje

Prodávající:

Dovozce, distributor a dodavatel:



Global Enterprises Ltd., spol. s r.o., Razov 607 , 76312 VIZOVICE,
tel: 577 454 123, fax: 577 452 253 www.global-vizovice.cz

CE Overensstemmelseserklæring
EC Declaration of conformity
CE Konformitätserklärung

DK
GB
D



EU-importør • EU-importer • Der EU-Importeur •

Texas Andreas Petersen A/S

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • Bescheinigt hiermit das die nachfolgenden •

Centrifugalspreder • Centrifugal Spreader • Zerstreuer •

CS 2500

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications • In Form und Ausführung der Maschinen-Richtlinie entsprechen •

2006/42/EC

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S

01.08.2011

Responsible person for documentation
Johnny Lolk
Purchase Manager

Verner Hansen

Administrerende Direktør • Managing Director • Geschäftsführer •