



Sběrná nádoba pro bioodpady SSI SCHÄFER - typ „Compostainer light“ CTL

PATENT FIRMY SSI SCHAEFER

Princip funkce nádoby – důkladné provzdušnění, redukce vlhkosti a hmotnosti, zachování potřebných vlastností pro následné kompostování

Nádoba o obsahu 120, 140 nebo 240 litrů má, větrací rozety – sady otvorů v bočních stěnách a permanentní odvětrání mezi tělem a víkem nádoby díky distančního segmentu na spodní části víka a zvláštní vyklápěcí mřížku nad dnem nádoby pro oddělení pevné masy od kapalné frakce bioodpadu. Tato opatření zajišťují optimální aerobní poměry v průběhu celé doby zdržení bioodpadu v nádobě. V důsledku toho je dosaženo vyšší teploty obsahu, což přináší a garantuje tyto přednosti:

- **vyšší odpařování vlhkosti a redukce hmotnosti odpadu v průměru o 10%,**
- **redukce výskytu červů a larev hmyzu,**
- **dosažení vyšší hodnoty pH a tedy výrazné redukce zápachu.**

Co do Compostainerů patří?

ANO

Bioodpad z údržby zeleně

listí, tráva, drny se zeminou

zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny a pod.

kousky větví keřů i stromů (nastříhané, posekané nebo zpracované štěpkovacím)

piliny, popel – jen ze spalování dřeva, nikoliv uhlí!!!

spadané ovoce (nejlépe prokládané ořezem z keřů, nebo trávou)

ANO

Bio odpady z kuchyně

zbytky zeleniny a ovoce

okrajky z brambor, mrkve, jablek a pod.

čajové sáčky, kávová sedlina

skořápky z vajec

A co do Compostainerů zásadně nepatří?

NE

tekuté zbytky jídel

maso, vnitřnost a kosti!

uhynulá zvířata

jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady

Základní technická data typů Compostaineru

Nádoba je vyrobena výhradně z primárního granulátu

Je odolná vůči UV záření díky speciálnímu aditivu proti křehnutí HDPE

Je odolná vůči extrémním teplotám v rozmezí -40 až + 80 stupňů Celsia

Rozměry:

Compostainer light	CTL 120	CTL 140 x	CTL 240
Hloubka – mm*	555	555	740
Šířka – mm*	505	505	580
Výška – mm	1005	1100	1100
Hmotnost – kg*	10,5	12,5	15
Jmenovitý objem – l	120	140	240
Nosnost v kg	48	56	96

Nádoba plně vyhovuje všem parametrům stanoveným normou ČSN EN 840-1-6, t.j. normě pro dvoukolové plastové nádoby GMT 60-80-120-140-240-360 litrů a je kompatibilní se všemi vyklápěcími zařízeními dodávanými na evropský i český trh určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB- kontejnery + GMT- dvoukolové plastové nádoby na odpad)

Na nádoby se poskytuje standardní záruka v délce trvání 36 měsíců od data předání zboží do užívání.



Distributor:



Razov

607, 763 12 Vizovice , ČR

www.global-vizovice.cz