

Pro použití do pístových, šroubových a lopatkových kompresorů. Je určen k mazání za běžných i těžkých podmínek pro pístové kompresory, u nichž se teplota na výtlaku pohybuje v rozmezí 160 °C - 220 °C, šroubové kompresory s nástřikem oleje i bez nástřiku a lopatkové kompresory s nástřikem oleje.

Návod k použití: Při výměně oleje nebo jeho doplňování dodržujte pokyny výrobce zařízení.

Skladovatelnost: V originálním nepoškozeném obalu, chráněném před povětrnostními vlivy při teplotách do +40 °C, minimálně 4 roky od data výroby uvedeného na obalu.

Pre použitie do piestových, skrutkových a lopatkových kompresorov. Vyznačuje sa veľmi dobrou odlučivosťou vzduchu a nízkou tendenciou k peneniu, veľmi dobrými antikoroznými a protioterovými vlastnosťami a odolnosťou proti oxidácii. Je určený na mazanie za bežných i ťažkých podmienok pre piestové kompresory, u ktorých sa teplota na výtlaku pohybuje v rozmedzí 160 °C - 220 °C, skrutkové kompresory s nástrekom oleja aj bez nástreku a lopatkové kompresory s nástrekom oleja.

Návod na použitie: Pri výmene oleja alebo jeho dopĺňaníu dodržujte pokyny výrobcu zariadenia.

Skladovateľnosť: V originálnom nepoškodenom obale, chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplotách do +40 °C, minimálne 4 roky od dátumu výroby uvedeného na obale.