

Obsahuje povrchově aktivní látky, které zaručují snadné odstranění nečistot. Nepoškozuje plasty, pryže, polykarbonáty a lak.

Návod k použití: Kapalinu zřed'te vodou na požadovaný bod tuhnutí, řádně promíchejte a poté nalijte do nádrčky ostřikovačů. Mrazuvzdornost kapaliny v tomto stavu je -15 °C. Zředěním směsi vodou v poměru 1:1 získáte nemrznoucí směs s mrazuvzdorností -6 °C. Tolerance teplot: ± 2 °C.

Dokonale odstraní námrazu, zabraňuje opětovnému zamrznání, vytváří ochranný film, čistí okna beze šmouh, nepoškozuje plasty a pryže.

Skladovatelnost: do + 25 °C min. 48 měsíců od data výroby uvedeném na obalu.

Obsahuje povrchovo aktívne látky, ktoré zaručujú ľahké odstránenie nečistôt. Nepoškodzuje plasty, pryže, polykarbonáty a lak.

Návod na použitie: Kapalinu zred'te vodou na požadovaný bod tuhnutí, řádně promíchejte a poté nalijte do nádrčky ostřikovačů. Mrazuvzdornost kapaliny v tomto stavu je -15 °C.

Zriedením zmesi vodou v pomere 1:1 získate nemrznúcu zmes s mrazuvzdornosťou -6° C. Tolerancia teplôt: ± 2 °C.

Dokonale odstraní námrazu, zabraňuje opětovnému zamřzaniu, vytvárá ochranný film, čistí okná bez šmúh, nepoškodzuje plasty a gumu.

Skladovanie: do +25 °C min. 48 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Krajina