

Koncentrovaná mrazuvzdorná chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu určená především pro chladicí systémy celohliníkových spalovacích motorů. Obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze na ochranu chladicího systému. Fridex G 48 celoročně chrání chladicí systém motorového vozidla před působením mrazu a před korozí, zaručuje velmi dobrý převod tepla. Výměnná lhůta je 2-3 roky podle požadavku výrobce motorového vozidla.

Návod k použití: Ředí se destilovanou vodou podle poměru objemových jednotek v tabulce. Zředěný Fridex G 48 plňte do čistého chladicího systému podle pokynů výrobce motorového vozidla. Nikdy nepoužívejte neředěný. Působí škodlivě na lak. Při potřísnění lak ihned omyjte vodou. Nevhodný je styk s pozinkovanými materiály. Skladujte v originálním, uzavřeném obalu v chladných, krytých skladech.

Minimální trvanlivost: 60 měsíců od data výroby. Datum výroby je uvedeno na obalu.

Koncentrovaná mrazuvzdorná chladiaca kvapalina na báze etylénglykolu určená predovšetkým pre chladiace systémy celohliníkových spaľovacích motorov. Obsahuje vysoko účinné inhibítory korózie na ochranu chladiaceho systému. Fridex G 48 celoročne chráni chladiaci systém motorového vozidla pred pôsobením mrazu a pred koróziou, zaručuje veľmi dobrý prevod tepla. Výmenná lehota je 2-3 roky podľa požiadavky výrobcu motorového vozidla.

Návod na použitie: Riedi sa destilovanou vodou podľa pomeru objemových jednotiek v tabuľke. Zriedený Fridex G 48 plňte do čistého chladiaceho systému podľa pokynov výrobcu motorového vozidla. Nikdy nepoužívajte neriedený. Pôsobí škodlivo na lak. Pri postriekaní lak ihneď umyte vodou. Nevhodný je styk s pozinkovanými materiálmi. Skladujte v originálnom, uzavretom obale v chladných, krytých skladoch.

Minimálna trvanlivosť: 60 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na obale.