

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NEBEZPEČÍ! Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění či poškození.

- Přístroj smí být používán pouze v souladu s příslušným návodem k použití a zamýšleným účelem. Pokud je zařízení používáno jiným způsobem, než je určeno, může způsobit zranění osob, zvířat a poškození zařízení nebo jiného majetku
- Servis zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný technik a musí být předem odpojen od síťového napětí
- Dotyk elektrických částí pod napětím může způsobit úraz elektrickým proudem
- Nepřetěžujte zařízení
- Poškozené zařízení zlikvidujte
- Zařízení neotevírejte ani se jej nepokoušejte opravit, protože by mohlo dojít k přístupu k nebezpečnému napětí a dalším rizikům
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům tepla
- Zařízení je určeno pro použití v suchých vnitřních prostorách (nepoužívejte v koupelnách, kuchyních, zahradách atd.)
- Různé stavební materiály a umístění výrobku mohou ovlivnit kvalitu rádiového dosahu
- Výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály.
- Nepřipojujte žádná zařízení, která by mohla způsobit požár nebo jiné poškození, pokud by byla zapnuta bez dozoru
- Nepoužívejte zařízení k odemykání. Zátěž není galvanicky oddělena!

Prohlášení o shodě lze nalézt na /Declaration of conformity – www.intertechno.at/ce
Schváleno pro provoz ve všech zemích EU a také ve Švýcarsku a Norsku.

POKYNY K ÚDRŽBĚ Zařízení je bezúdržbové. Opravy, údržbu nebo péči přenechejte odborníkovi!

Technické změny vyhrazeny.

NÁVOD K INSTALACI

- Při plánování, konstrukci, provozu a instalaci je třeba dodržovat příslušné normy a směrnice dané země, např. IEC 60364
- Zařízení je součástí instalace budovy
- Obvod, ke kterému je zařízení a zátěž připojeno, musí být chráněno jističem v souladu s EN 60898-1 s maximálním jmenovitým proudem 16A
- Instalaci a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Dodržujte prosím pravidla pro práci pod napětím. Učící tlačítko smí být ovládáno pouze izolovaným nástrojem v souladu s EN IEC 60900
- Tento výrobek je určen výhradně pro pevnou instalaci do rozvaděčů pod omítku s minimální hloubkou 50 mm a roztečí šroubů 60 mm
- Zařízení smí být používáno venku pouze s vhodným ochranným krytem (IP66)
- Při připojování zařízení dodržujte přípustné kabely a průřezy kabelů 0,75 – 2,5 mm² pro pevné a ohebné kabely.
- Přetížení zařízení může způsobit poškození, požár nebo úraz elektrickým proudem

Výrobce: intertechno Funk-Technik GesmbH

Adresa: Gabrielerstraße 34, 2344 Maria Enzersdorf, Rakousko