

Výrobek se uchovává v originálních uzavřených obalech, ve větraných prostorech v rozmezí teplot od +5°C do +25°C mimo dosah potravin, nápojů, krmiv a zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy). Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti. Obsah těkavých látek: limit pro A/h), RNH 750 g/l, obsahuje max. 605 g/l VOC v aplikačním roztoku. Spotřebujte do: Data uvedeného na obalu. Skladujte ve svislé poloze

Upozornění: Přípravek nepoužívejte k ošetření dřeva, které přichází do přímého styku s pitnou vodou a potravinami, nebo dřeva určeného pro výrobu hraček.

Nebezpečí

NEBEZPEČÍ

Obsahuje: uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, iso-alkany, cyklické sloučeniny, < 2 % aromátů cobaltum-[bis(2-ethylhexanoát) H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.



UFI: UX80-F09Q-P009-MARQ

Výrobce a distributor:
BIOPOL paints s.r.o.
Okřínek 29, Poděbrady 290 01
Česká republika
Tel.: +420 602 541 282

