



DOMOV S DOTYKEM DESIGNU

Technický dokumentace - Koupelna Mat

Produkt popis

Koupelnová předložka vyrobená z polyesteru, polyakrylu nebo bavlna příze včetně TPE protiskluzové podložky .

Materiál specifikace

- Hlavní Materiál : Polyester, Polyakryl , Bavlna
- Dopravce tkanina : Netkaná tkanina (PP), tkanina (PP)
- Hotmelt protiskluzový povlak

Barva specifikace

- Pro polyakryl příze , již používáme obarvené vlákna , z který my vytvořit a požadovaný barva odstíny česáním a kombinováním a vlákna .
- Už používáme obarvené příze pro polyester a bavlnu

Výrobní proces

1. Výroba z polyakryl příze , která probíhá přes několik technologií
 - a) Míchání , kombinování a kroucení a kerblík
 - b) Předení
 - c) Příze převíjení na autoconer
 - d) Naskenujte 2 příze spolu
 - e) Hromadění v páře generátor
2. Tufting příze do textlie od metráž na automat tufting stroje nebo manuál výroba z kus šablony
3. Aplikace TPE protiskluzového povlaku na spodní část rohož + upevnění a příze
4. Řezání individuální šablony na řezacím plotru
5. Lemování a okraje z a šablony na zapletení šití stroje
6. Kvalitní kontrola a balení

Funkční vlastnosti

- **Protiskluzová úprava** - Rohož má protiskluzovou úpravu . Jedná se o TPE (termoplastický elastomer). nahrazeno a dříve použitý vulkanizováno guma . TPE se skládá SBSE , oleje , PP a CaCo3. Tento materiál je recyklovatelné , flexibilní , pevné a odolné vůči mnoha chemikáliím .
- **Vstřebávání kapacita** - As a koupelnová předložka je hlavně používané v koupelnách , polyakryl příze je hlavně použitý pro jeho výroba . Tento materiál má nízkou voda absorpce (méně než 2%) ve srovnání s přírodními vlákny , např . bavlna . Většina z a voda zůstává na povrch z a vlákno , voda neproniká a struktura z a vlákniny a díky tomu to suší rychle . na stejný čas , to je velmi odolný vůči plísni a hnilobě. Polyakryl příze tvoří 85 % z náš výroba přesně protože z jeho ideál vlastnosti v koupelnách . Dokonce když vystavena vlhkosti , it zbytky relativně suché dotknout se .
- Polyesterová příze má dokonce spodní voda absorpce (0,4-0,8 %) .
- Bavlna , na na druhé straně má vysokou voda absorpce (25-27 %) , která může být obě an výhoda a nevýhoda v koupelnách .



DOMOV S DOTYKEM DESIGNU

- Čištění podložka je jednoduchý . Všechny produkty jsou označeny jako stroj lze prát (40 stupňů) a v sušičce sušené (40 stupňů) .
- To je pak doporučeno vyřadit podsad nebo to učesat hřebenem popř kartáč tak , že a vlasy zbytky načechraný

Příklady štítků péče



Normy a certifikace

- OEKO TEX Standard 100 + Vyrobeno v zelené barvě (OETI – Institut fuer Oekoologie , Technik und Innovation GmbH, Siebenhirtenstrasse 12A , Ibjekt 8, 1230 Vídeň , Rakousko .) Certifikát číslo – PG025 227683 – Certifikát připojeno)
- Materiály nejsou na seznamu REACH. Nejsou toxické nebo nebezpečný pro přírodu .
- Chemický test QIMA + Fyzikální test (QIMA Testing (Německo) GmbH, Schleidenstraße 1, 22083 Hamburg, Německo) – Certifikát připojeno

Balení a logistika

- Produkt je obvykle baleno ve fólii a poté v krabicích . To je vybavený s odnosným štítkem a věšákem pro visí v obchodech . Podložka obsahuje štítek s produktem informace včetně položka číslo a EAN číslo . Vidět níže pro příklady :

Grund a. s.
Kalná Voda 5
542 23 Mladé Buky CZ
Reg. VAT No. CZ25263366

Tel.: + 420 499 873 300
Mob: + 420 735 773 006
e-mail: kundenservice@grund.cz
www.grundhome.cz



DOMOV S DOTYKEM DESIGNU



CZ

Pokyny k praní a údržbě: Koupelnové předložky GRUND lze bez problémů prát v pračce při teplotě do max. 40 °C, použijte prací program na jemné prádlo nebo perle v ruce. Pokud je to možné, perle koupelnovou předložku samostatně. Používejte pouze jemný prací prostředek nebo prací prostředek na vlnu a nepoužívejte aviváž ani bělicí prostředky. Nečistěte chemicky. Po vyprání důkladně vymáchejte, použijte program odstředění, nebo mokré pověste na šňůru a nechte okapat. Neždímejte a nesusušte na topení nebo na přímém slunci. Koupelnové předložky GRUND je možné sušit v sušičce při teplotě do 40 °C. Po usušení předložku lehce protřepejte, aby byla opět měkká a hebká. Při prvním praní ji doporučujeme vložit do povlaku na polštář, aby se filtr v pračce neucpal žmolky, jejichž vznik je podmíněn výrobní technologií. Počáteční uvolňování vláken po prvním vyprání přestane.

5 Jahre Garantie
5 years guarantee
5 let záruka

Made in Europe

rutschhemmend
anti-slip
protiskluzové

100% Polyacryl

Grund a. s.
Kalná Voda 5
542 23 Mladé Buky CZ
Reg. VAT No. CZ25263366

Tel.: + 420 499 873 300
Mob: + 420 735 773 006
e-mail: kundenservice@grund.cz
www.grundhome.cz