

ULTRACARE RAIN PROTECTOR W

Hydrofobní ochranný a zpevňující přípravek bez obsahu rozpouštědel, s vysokým kontaktním úhlem (velice omezeným smáčením povrchu), na ochranu podlah v exteriéru



POPIS

Hydrofobní ochranný a zpevňující přípravek bez obsahu rozpouštědel, s vysokým kontaktním úhlem (velice omezeným smáčením povrchu) na ochranu podlah v exteriéru vystavených srážkové vodě. Ideální dočasná ochrana teras, balkonů, vodorovných povrchů vystavených účinku povětrnostních vlivů.

Výrobek s velmi nízkými emisemi VOC (organických těkavých látek) s ohledem na ochranu zdraví zpracovatelů a koncových uživatelů, certifikovaný jako EC1 Plus.

VLASTNOSTI A BENEFITY

UltraCare Rain Protector W je výrobek na bázi silanů a siloxanů ve vodní emulzi, vyvinutý ve výzkumných a vývojových laboratořích MAPEI. Jedná se o hydrofobní přípravek na dlažbu typu gres, betonové dlažby, přírodní kámen, klinker, terracottu, ad. Jeho penetrační schopnost má povrchový hydrofobní účinek i v případě trhlin do 1 mm. Nevytváří film a nemění přirozenou paropropustnost porézních materiálů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Odstraňte nesoudržné části a ošetřovaný povrch očistěte čističem řady **UltraCare** (např. **UltraCare Multicleaner**, **UltraCare Acid Cleaner**, **UltraCare Keranet**, **UltraCare Rust Remover** nebo **UltraCare HD Cleaner** podle typu nečistot a typu povrchu). **UltraCare Rain Protector W** se musí aplikovat na vyschlý povrch. **UltraCare Rain Protector W** je připravený k přímému použití. Před použitím ho pouze protřepte. Výrobek nanášejte válečkem, mopem nebo plochým štětcem na celý povrch, dbejte zejména na důkladnou impregnaci spár a trhlin. Počkejte 10-15 minut a zbytky výrobku setřete čistým hadříkem. V případě savých materiálů je vhodné aplikovat druhou vrstvu a to 8-12 hodin po nanesení první vrstvy. Povrch je pochůzný po cca 8 hodinách; výrobek je funkční 12-24 hodin po aplikaci poslední vrstvy.

UPOZORNĚNÍ

- Neaplikujte na povrchy předem ošetřené vosky nebo hydroizolací.
- Neaplikujte výrobek v exteriéru, očekává-li se déšť.
- Vždy proveďte předběžnou zkoušku pro ověření kompatibility s ošetřovaným povrchem a možné změny barvy povrchu.
- Výrobek nechrání povrchy před agresivními chemickými vlivy.
- Pokud je požadováno trvalé řešení, použijte některý z výrobků MAPEI řady **Mapelastic**, **Mapeguard UM 35**, **Purtop**, atd.

SPOTŘEBA

Orientační spotřeba: 10 až 30 m² z jednoho litru (jedna vrstva), v závislosti na savosti povrchu. Výtěžnost je silně ovlivněna stupněm savosti podkladu a povrchovou úpravou ošetřovaného materiálu. Maximální výtěžnost je určena pro málo savé povrchy, jako je keramika typu gres a podobné.

BALENÍ

UltraCare Rain Protector W je k dispozici v kanystrech 1 litr.

SKLADOVÁNÍ

UltraCare Rain Protector W, lze skladovat 24 měsíců v původním uzavřeném obalu.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na www.mapei.com.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

pH (+20°C) neředěný výrobek:	7
Objemová hmotnost (+20°C):	1,00 g/cm ³
Fyzikální stav:	tekutina
Barva:	mléčná
Zápach:	typický

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com-cz

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.

Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce www.mapei.com.

JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

Mapei, spol. s r.o.

Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00



+420-585-201-151



www.mapei.cz



info@mapei.cz

11024-11-2023-cz

Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázán a a může být postihována dle zákona

