

ULTRACARE RUST REMOVER

Rychle působící hustý čistič ve vodním roztoku bez obsahu kyselin, s mírně alkalickým pH, určený k odstranění skvrn koroze.



VLASTNOSTI A BENEFITY

UltraCare Rust Remover je čistič speciálně určený na odstranění skvrn koroze také z materiálů citlivých na kyseliny, jako je kámen z vápence, včetně leštěného. Hustá konzistence výrobku umožňuje jeho nejvyšší účinnost, a tím snižuje odpad.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Díky postupnému účinku výrobku **UltraCare Rust Remover** je možné snadno stanovit skutečnou dobu kontaktu potřebnou k odstranění povrchových i hlubokých skvrn koroze.

Speciální receptura umožňuje opakovanou aplikaci bez nebezpečí poškození ošetřovaného materiálu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Navlhčete ošetřovaný povrch a naneste na skvrny vrstvu čističe **UltraCare Rust Remover** v tloušťce cca 1-3 mm. Při přítomnosti koroze dochází k reakci, při které se výrobek zvýrazní zbarvením do fialova. Doba působení závisí na savosti materiálu a hloubce zasažení korozí.

Pokud i po důkladném opláchnutí a vyschnutí vykazuje povrch stále zbytky koroze, opakujte postup až do jejího úplného odstranění.

UPOZORNĚNÍ

Pokud výrobek zůstane v kontaktu s povrchem příliš dlouho (nebo v případě zvláště hlubokých skvrn koroze), může na povrchu zůstat mírný fialový závoj. V tomto případě ošetřete povrch směsí peroxidu vodíku a sody, až zabarvení zcela zmizí, povrch opláchněte a opakujte výše uvedenou aplikaci výrobku **UltraCare Rust Remover**.

Vždy předem proveďte zkoušku pro ověření odolnosti a kompatibility povrchu s výrobkem.

SPOTŘEBA

Jedna lahvička 125 ml **UltraCare Rust Remover** může vyčistit plochu orientačně cca 0,5 m². Spotřeba je silně závislá na množství a typu nečistoty, savosti a druhu ošetřovaného povrchu.

BALENÍ

UltraCare Rust Remover se dodává v lahvičkách 125 ml (10 ks v krabici).

SKLADOVÁNÍ

UltraCare Rust Remover lze skladovat 36 měsíců v původním uzavřeném obalu.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na www.mapei.com-cz.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

pH (+20°C) neředěný výrobek:	7,5
Hustota (+20°C):	1 050 kg/l
Fyzikální stav:	viskózní tekutina
Barva:	bezbarvý
Zápach:	sířičitý

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.

Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce www.mapei.com.

JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

Mapei, spol. s r.o.

Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00



+420-585-201-151



www.mapei.cz



info@mapei.cz

11022-1-2024-cz

Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona

