

ULTRACARE STAIN PROTECTOR S

Směs polymerů v rozpouštědle přírodního vzhledu pro ochranu povrchu proti tvorbě skvrn



OBLASTI POUŽITÍ

UltraCare Stain Protector S je ochranný hydro-oleofobní přípravek v rozpouštědlech k ošetření terakoty, cihelného zdiva, kamene, mramoru, žuly, betonové dlažby a umělého kamene proti tvorbě skvrn, a to v interiéru i exteriéru.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

UltraCare Stain Protector S snižuje nasákavost vody, olejů a mastnot a současně zajišťuje jejich snadnější údržbu a čištění. Výrobek je možné použít na obklady a dlažby, pracovní plochy, kuchyňské pracovní desky a koupelny. Nevytváří na povrchu film a nemění původní barvu a propustnost materiálu. Je také UV stabilní.

UltraCare Stain Protector S rychle vysychá a snadno se aplikuje.

Je odolný proti provoznímu zatížení a výrazně neovlivňuje protiskluzné vlastnosti materiálu. Používá se jako jediný výrobek, povrchy jsou pochůzné již 2 hodiny po aplikaci (v běžných podmínkách prostředí +23°C a 50% rel. vlhkosti).

UPOZORNĚNÍ

Před aplikací výrobku na celý povrch vždy proveďte na krytém místě předběžnou zkoušku, abyste mohli zhodnotit estetický výsledek.

Ošetření je možné pro zachování jeho účinku po určité době opakovat, v závislosti na typu materiálu, provoznímu zatížení a úrovni otěru povrchu.

Nepoužívejte výrobek, blíží-li se během několika hodin po aplikaci déšť.

V případě použití výrobku v interiéru musí být v průběhu aplikace a vysychání zajištěno dobré větrání.

ZPŮSOB APLIKACE

UltraCare Stain Protector S je připravený k okamžitému použití. Před použitím ho ale dobře protřepejte. Výrobek nanášejte štětcem, hadříkem nebo flísovým mopem na čistý a zcela vyschlý povrch. Výrobek aplikujte hadříkem rovnoměrně na ošetřovaný povrch, aby mohl proniknout do materiálu a případné nevsáknuté množství odstraňte čistým mopem navlhčeným do výrobku **UltraCare Stain Protector S**, dříve než výrobek zaschne (obvykle 5-10 minut v běžných podmínkách prostředí).

Po vyschnutí (cca 2-3 hodiny) je možné v případě potřeby nanést další vrstvu a výše uvedený postup opakovat. Neprovádějte aplikaci na velmi studené nebo velmi horké povrchy (> +35°C nebo < +5°C). Doporučuje se povrch ošetřený výrobkem **UltraCare Stain Protector S** následně umýt neutrálním čističem (jako je **UltraCare Multicleaner**, ředěným podle instrukcí uvedených v příslušném materiálovém listu).

SPOTŘEBA

Do cca 30 m² povrchu z 1 litru **UltraCare Stain Protector S** (jedna vrstva). Spotřeba je silně závislá na nasákavosti materiálu a typu povrchové úpravy ošetřovaného podkladu.

BALENÍ

UltraCare Stain Protector S se dodává v kanystrech 1l.

SKLADOVÁNÍ

UltraCare Stain Protector S lze skladovat 24 měsíců v původním uzavřeném obalu.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na www.mapei.cz.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence:	homogenní tekutina
Barva:	světle žlutá
Hustota při +20°C:	0,80 g/cm ³

ÚDAJE PRO POUŽITÍ

Poměr ředění:	připravený k okamžitému použití
Povrchové vyschnutí:	2-3 hodiny
Pochůznost:	2 hodiny
Přípustná pracovní teplota:	+5°C až +35°C

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku

MAPEI.

Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: www.mapei.com.

**JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML
RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.**

11015-4-2023-cz

Jakákoli reprodukce fotografií, textů a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována
dle zákona

