

ZI-RPE330G

Vibrační deska



- Vibrační deska s reverzním chodem je ideální na zhutňování cest, zahrad a na terénní úpravy
- Stabilní rukojeť
- Reverzní chod vpřed i vzad
- Krytý motor s klínovým řemenem
- Včetně podvozku a přidavného rozšíření základní desky



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-RPE330G

Vibrační deska



Technické parametry

Jmenovitý výkon S1 [W]	8200	Typ motoru	1-Zyl /cyl; 4-Takt /4-Stroke
Objem [ccm]	389	Pohonná hmota	ROZ 95
Objem nádrže [l]	6,5	Délka desky [mm]	890
Šířka desky [mm]	670	Odstředivá síla [kN]	38
Max. posuv [m/min]	21	Vibrační úder [vpm]	3750
Hutnicí hloubka [mm]	900	Hladina akustického výkonu [dB(A)]	108
Hladina akustického tlaku [dB(A)]	98	Vibrace rukojeti [m/s²]	28 (L); 32(R)
Brutto [kg]	330	Netto [kg]	300
Šířka balení [mm]	500	Délka balení [mm]	995
Výška balení [mm]	1.470	Kód EAN	9120039233376

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**