

Druchema Praha	Technický list Dispercoll D3	Datum vydání: 07.11.2023
		Stránka 1 z 2

1. Identifikace přípravku a podniku

Název přípravku: *Dispercoll D3*

Použití přípravku: disperzní lepidlo na dřevo

Identifikace společnosti:

Jméno nebo obchodní jméno: Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

Místo podnikání nebo sídlo: Služeb 753/33, 100 00 Praha 10

Identifikační číslo: 00027456

Telefon: 296 814 111

Fax: 296 814 409

2. Popis výrobku

Jednosložkové polyvinylacetátové disperzní lepidlo na dřevo umožňuje vodovzdorné lepení ve třídě D3. Vhodné k lepení dřevěného nábytku do vlhkého prostředí, venkovních oken a dveří, tvrdých masivních a exotických dřev, parket, plovoucích podlah ve spoji pero – drážka, spoju na tupo. Vytváří elastické spoje s vysokou pevností. Nemá vliv na ostří obráběcích nástrojů. Nemění barevný odstín dřeva ve slepu, pokud dřevo neobsahuje kovy. Přibližná spotřeba 300 g/m^2 . Používá se v původním stavu (max. naředění 5 % vody). Neobsahuje organická rozpouštědla. Nepoužívat při teplotách pod $+5^\circ\text{C}$.

3. Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost	Popis
Vzhled	bílá viskózní kapalina
Zápach	charakteristický
pH	$4,5 \pm 0,5$
Sušina	$50 \pm 1 \%$
Pevnost lepeného spoje (expozice č.1)	min. 10 MPa
Pevnost lepeného spoje (expozice č.4)	min. 8 MPa

Druchema Praha	Technický list Dispercoll D3	Datum vydání: 07.11.2023
		Stránka 2 z 2

4. Pokyny pro skladování

Výrobek se skladuje v suchých čistých prostorách chráněných před účinky mrazu a vysokých teplot (+5 až +30 °C). Dostupné v plastových obalech, o hmotnosti 500 g (s aplikátorem), 5 kg a 30 kg.

5. Další informace

Směs není ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. klasifikována jako nebezpečná.

Řiďte se pokyny uvedenými na etiketě a v bezpečnostním listě výrobku.