



108 Raufaser Reparaturspachtel

K vyplňování děr a prasklin



Popis produktu

Oblast použití

Výplň struktury interiéru pro opravu prasklin a děr v poškozených dřevotřískových tapetách nebo stěnách natřených tekutou dřevotřískou. Také k vyrovnávání nerovností na podkladech se strukturou.

Popis produktu

- Jednoduché zpracování
- Rychleschnoucí
- Malovatelné

Druh pojiva

Disperze plastů

Barevný odstín

Bílý

Velikost balení

0,33 kg

Zpracování

Způsob aplikace

Nanášení špachtlí a štětcem.

Systémová skladba

Připravte správně podklad - viz kapitola „Podklady a jejich příprava“. Naneste materiál špachtlí přímo z tuby na poškozené místo. Pokud je to nutné, upravte plochu mokrou špachtlí nebo štětcem a dodejte povrchu požadovanou strukturu.

Pracovní teplota

Teplota natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání nesmí být nižší jak +5°C .

Instrukce pro zpracování

- Před použitím tubu dobře prohněťte.
- Přebytečný materiál odstraňte vlhkou houbou.
- Mezi nátěry dodržujte dostatečnou dobu schnutí.

Spotřeba

Cca 1,5 – 2,0 kg/m² na jednu vrstvu. Spotřeba se může lišit v závislosti na hrubosti podkladu a způsobu aplikace. Přesnou spotřebu doporučujeme ověřit aplikací na zkušební plochu.

Doba schnutí

Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti:
Obnovitelný po cca 6 hodinách (na mm tloušťky vrstvy)
Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se tyto časy mění.

Čištění náradí

Okamžitě po použití očistěte vodou, případně s přídavkem saponátu.

Obecné informace

Vzhledem k různorodosti podkladů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné v některých případech před aplikací vytvořit zkušební plochu.

Podklady a jejich příprava

Podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a bez výkvětů, neodržíčích vrstev, separačních látek, složek podporujících korozi nebo jiných mezivrstev, které narušují soudržnost. Podklad musí být v souladu s obecně uznávanými technologickými pravidly. Je třeba dodržovat aktuální předpisy pro provádění malířských a lakovacích prací.

Upozornění k produktu

Složení dle VdL

Disperze plastů, Plnicí vlákna, Výplňové materiály, Voda

Biocid-nařízení 528/2012

Tento produkt je "ošetřeným zbožím" podle EU-předpisu 528/2012 článek 58, odstavec 3 (není biocidním přípravkem) a obsahuje následující biocidní látky: Benzisothiazolinon, Pyrrithion zinku, benzisothiazolinon.

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Označení najdete v listu bezpečnostních údajů.

Skladování

Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené.

TECHNICKÝ LIST

108 Raufaser Reparaturspachtel



Likvidace	Nedovolte, aby se dostal do kanalizace nebo vodních toků. Nedovolte, aby se dostaly do půdy. Nesmí se likvidovat společně s domovním odpadem. Likvidujte v souladu s úředními předpisy.
Další bezpečnostní pokyny	Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při zpracování produktu nejezte, nepijte a nekuřte. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.
Technický servis	Telefon: 00800 / 63 33 37 82 (bezplatné pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Holandsko)

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezabývá informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývající z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Německo
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švýcarsko
Tel. +41 41929 6262