



101 Holzreparaturspachtel

Nivelační hmota připravená k použití a vhodná k natírání



Popis produktu

Oblast použití	Plnicí hmota pro vyplňování a vyhlazování otvorů v dřevěných podkladech.
Popis produktu	■ Připraveno k použití ■ Malovatelné ■ Jednoduché zpracování
Druh pojiva	Disperze plastů
Velikost balení	0,4 kg
Hustota	Cca. 1,00 g/cm ³

Zpracování

Způsob aplikace	Nanášení špachtlí a štětcem.
Systémová skladba	Připravte správně podklad - viz kapitola „Podklady a jejich příprava“. Naneste materiál špachtlí přímo z tuby na poškozené místo. Pokud je to nutné, upravte plochu mokrou špachtlí nebo štětcem a dodejte povrchu požadovanou strukturu.
Pracovní teplota	Teplota natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání nesmí být nižší jak +8°C .
Instrukce pro zpracování	■ Před použitím tubu dobře prohněťte. ■ Hluboké díry vyplňte v několika vrstvách. Každou vrstvu nechte nejprve zaschnout.

Spotřeba	Spotřeba se může lišit v závislosti na hrubosti podkladu a způsobu aplikace. Přesnou spotřebu doporučujeme ověřit aplikací na zkušební plochu.
Doba schnutí	Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti: Přibližně po 12 hodinách (na 1 mm tloušťky vrstvy) lze nanést nový nátěr . Před dalšími pracovními kroky musí být vyrovnávací hmota zcela suchá.
Čištění nářadí	Ihned po použití očistěte vodou, případně s přidavkem saponátu.
Obecné informace	■ Je třeba dodržovat technické listy produktů uvedených v tomto návodu. ■ Vzhledem k různorodosti podkladů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné v některých případech před aplikací vytvořit zkušební plochu. ■ Mezi jednotlivými pracovními operacemi dodržujte dostatečnou dobu schutí. ■ V exteriéru musí být natřeno ihned po zaschnutí. ■ Není vhodný pro povrchy, které jsou trvale vystaveny působení vody, nebo pro místnosti s pravidelnou relativní vlhkostí vyšší než 70 %.

Podklady a jejich příprava

Podklad	Podklad musí být bez nečistot, separačních látek, čistý, suchý, nosný a musí odpovídat obecně uznávaným technologickým pravidlům. Musí být dodrženy platné technické listy BFS a VOB, část C, DIN 18363 Malířské a lakýrnické práce.
---------	--

Upozornění k produktu

Složení dle VdL	Disperze plastů, Výplňové materiály
Biocid-nařízení 528/2012	Tento produkt je "ošetřeným zbožím" podle EU-předpisu 528/2012 článek 58, odstavec 3 (není biocidním přípravkem) a obsahuje následující biocidní látky: Pyrithion zinku, benzisothiazolinon.
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]	Označení najdete v listu bezpečnostních údajů.
VOC-bezpečnostní instrukce	Nepodléhá označování.

TECHNICKÝ LIST

101 Holzreparaturspachtel



Skladování	Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené.
Likvidace	Nevypouštějte do kanalizace nebo vodních toků. Zabraňte úniku do spodní vody/půdy. Likvidace v souladu s úředními předpisy. Za účelem recyklace odevzdejte pouze zcela prázdné obaly. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, kapalně zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu. Kód odpadu AVV: 080111
Technický servis	Telefon: 00800 / 63 33 37 82 (bezplatné pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Holandsko)

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezbavuje informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývajících z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Německo
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švýcarsko
Tel. +41 41929 6262