



104 Tiefenfüller

Plastoelastická vyrovnávací hmota s obsahem křemene k vyplňování trhlin a velkých otvorů v omítce a zdivu.



Popis produktu

Oblast použití	Výplňová hmota pro vyplňování stavebních trhlin a pro vyplňování trhlin a děr v omítce, betonu a zdivu.
Popis produktu	■ Plastoelastické ■ Obsahuje křemičitý písek ■ Dobrá náplň
Velikost balení	0,6 l

Zpracování

Způsob aplikace	Nanášejte stěrkou nebo hladítkem.
Systémová skladba	Připravte správně podklad - viz kapitola „Podklady a jejich příprava“.
Pracovní teplota	Teplota natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání nesmí být nižší jak +8°C .
Instrukce pro zpracování	■ Před použitím dobře promíchejte. ■ Okolí natíraných ploch musí být zakryto a chráněno před rozstříkáním materiálu. ■ Mezi nátěry dodržujte dostatečnou dobu schnutí. ■ Používejte pouze nástroje z nerezové oceli. ■ Materiál lze zpracovávat přibližně 15 až 20 minut. ■ Po nanesení lze navlhčit a vyhladit nebo strukturovat plstěným kotoučem. Zaschlý povrch je možné brousit.

Spotřeba	Spotřeba se může lišit v závislosti na hrubosti podkladu a způsobu aplikace. Přesnou spotřebu doporučujeme ověřit aplikací na zkušební plochu.
Ředění	Produkt je připravený k použití. Používejte v neředěném stavu.
Doba schnutí	Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti: Přibližně po 12 hodinách (na 1 mm tloušťky vrstvy) lze nanést nový nátěr . Doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy, podkladu atd. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se tyto časy mění. Před dalšími pracovními kroky musí být vyrovnávací hmota zcela suchá.
Čištění nářadí	Okamžitě po použití očistěte vodou, případně s přídavkem saponátu.
Obecné informace	■ Je třeba dodržovat technické listy produktů uvedených v tomto návodu. ■ Vzhledem k různorodosti podkladů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné v některých případech před aplikací vytvořit zkušební plochu. ■ Nepoužívejte pro stavební dilatační spáry.

Podklady a jejich příprava

Podklad	Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a bez výkvětů, nedržících vrstev, separačních látek, složek podporujících korozi nebo jiných mezivrstev, které narušují soudržnost. Podklad musí být v souladu s obecně uznávanými technologickými pravidly. Je třeba dodržovat aktuální předpisy pro provádění malířských a lakovacích prací. Pórovité, savé podklady vyztužte pro zvýšení nosnosti vhodným poměrem primeru (např. <i>Modulan 2101 Hydrosol-Tiefgrund</i>).
---------	--

Upozornění k produktu

Složení dle VdL	Disperze akrylového kopolymeru, křemenný písek, voda, přísady.
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]	Označení najdete v listu bezpečnostních údajů.
VOC-bezpečnostní instrukce	EU-limit pro tento produkt: není definován. Tento produkt obsahuje max. <1 g/l VOC.
Skladování	Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené.

TECHNICKÝ LIST

104 Tiefenfüller



Likvidace

Nevypouštějte do kanalizace nebo vodních toků. Zabraňte úniku do spodní vody/půdy. Likvidace v souladu s úředními předpisy. Za účelem recyklace odevzdejte pouze zcela prázdné obaly. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, kapalně zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu. Kód odpadu AVV: 170904

Další bezpečnostní pokyny

Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při nástřiku použijte kombinovaný filtr A2 / P2. Při broušení použijte prachový filtr P2. Při zpracování produktu nejezte, nepijte a nekuřte. Při aplikaci nástřikem noste ochranné brýle. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Technický servis

Telefon: 00800 / 63 33 37 82
(bezplatné pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Holandsko)

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezbavuje informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývajících z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Německo
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švýcarsko
Tel. +41 41929 6262