



551 Außen- & Feuchtraumspachtel

Pro vyplnění nerovností



Popis produktu

Oblast použití

Vhodné pro drobné opravy a renovace, jako je vyplňování zátek nebo vrtaných otvorů a oprava drobných prasklin. Spáry a odštípnutá místa v omítce a zdivu lze snadno a rychle opravit.

Popis produktu

- Připravená ke zpracování
- Netrhá se a nesráží
- Vynikající stabilita

Velikost balení

1,0 kg / 5,0 kg

Hustota

Cca. 1,00 g/cm³

Zpracování

Systémová skladba

Připravte správně podklad – viz kapitola „Podklady a jejich příprava“.

Pracovní teplota

Teplota natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání nesmí být nižší jak +8 °C . Nezpracovávejte při teplotě vyšší než +35 °C.

Instrukce pro zpracování

- Max. Tloušťka aplikace: 5 mm.
- Nepřílnavost ke sklu, hladkému plastu a kovu.
- Okolí natíraných ploch musí být zakryto a chráněno před rozstříkem materiálu.
- Mezi nátěry dodržujte dostatečnou dobu schnutí.
- Před použitím dobře promíchejte.

Spotřeba

Přibližně na 1 mm tloušťky vrstvy. Spotřeba se může lišit v závislosti na způsobu aplikace. Spotřeba se může lišit v závislosti na hrubosti podkladu a způsobu aplikace.

Doba schnutí	Přibližně po 12 hodinách (na 1 mm tloušťky vrstvy) lze nanést nový nátěr . Doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy, podkladu atd. Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti:
Čištění nářadí	Okamžitě po použití očistěte vodou, případně s přídavkem saponátu.
Obecné informace	- Není vhodný pro povrchy, které jsou trvale vystaveny působení vody, nebo pro místnosti s pravidelnou relativní vlhkostí vyšší než 70 %. - Je třeba dodržovat technické listy produktů uvedených v tomto návodu.

Podklady a jejich příprava

Podklad	Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a bez výkvětů, neodržitelných vrstev, separačních látek, složek podporujících korozi nebo jiných mezivrstev, které narušují soudržnost. Podklad musí být v souladu s obecně uznávanými technologickými pravidly. Je třeba dodržovat aktuální předpisy pro provádění malířských a lakovacích prací.
----------------	--

Upozornění k produktu

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]	Označení najdete v listu bezpečnostních údajů.
VOC-bezpečnostní instrukce	Tento výrobek obsahuje < 1 g/l těkavých organických látek.
Skladování	Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené.
Likvidace	Nevypouštějte do kanalizace nebo vodních toků. Zabraňte úniku do spodní vody/půdy. Likvidace v souladu s úředními předpisy. Za účelem recyklace odevzdejte pouze zcela prázdné obaly. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, kapalně zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu. Kód odpadu AVV: 080112
Další bezpečnostní pokyny	Při aplikaci nástřikem noste ochranné brýle. Při zpracování produktu nejezte, nepijte a nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při broušení použijte prachový filtr P2. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při nástřiku použijte kombinovaný filtr A2 / P2.
Technický servis	Telefon: 00800 / 63 33 37 82 (bezplatné pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Holandsko)

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezbavuje informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývajících z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Německo
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švýcarsko
Tel. +41 41929 6262