



105 Modelliergips

Ideální pro odlévání, tvarování a modelování



Popis produktu

Oblast použití

Vhodný k modelování figurek, odlévání hobby forem a výrobě štuků. Hodí se také k vyplňování prasklin, děr a spár.

Popis produktu

- Práškové plnivo na bázi přírodní sádry
- Vysoká jemnost mletí
- Vysoká bělost
- Snadná zpracovatelnost
- Rychlé nastavení

Velikost balení

1,5 kg / 5,0 kg

Zpracování

Příprava materiálu

V závislosti na požadované konzistenci pomalu nasypete přibližně 1 kg prášku do přibližně 500 - 600 ml čisté vody. V případě menšího množství nasypete do vody tolik prášku, aby se vytvořily suché ostrůvky. Po cca 2 minutách namáčení promíchejte ručním nebo motorovým šlehačem na hmotu bez hrudek.

Způsob aplikace

Nanášejte stěrkou nebo hladítkem.

Systémová skladba

Připravte správně podklad - viz kapitola „Podklady a jejich příprava“.

Pracovní teplota

Teplota natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání nesmí být nižší jak +8°C .

Instrukce pro zpracování

- Používejte pouze nástroje z nerezové oceli.
- Nepřilnavost ke sklu, hladkému plasty a kovu.

Čištění náradí

Ihned po použití očistěte vodou, případně s přidavkem saponátu.

Obecné informace

- Je třeba dodržovat technické listy produktů uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k různorodosti podkladů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné v některých případech před aplikací vytvořit zkušební plochu.
- Mezi jednotlivými pracovními operacemi dodržujte dostatečnou dobu schutí.

Podklady a jejich příprava

Podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a bez výkvětů, nedržících vrstev, separačních látek, složek podporujících korozi nebo jiných mezivrstev, které narušují soudržnost. Podklad musí být v souladu s obecně uznávanými technologickými pravidly. Je třeba dodržovat aktuální předpisy pro provádění malířských a lakovacích prací.

Upozornění k produktu

Biocid-nařízení 528/2012

Nevyžaduje označení.

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Označení najdete v listu bezpečnostních údajů.

Skladování

Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené.

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné sáčky (volně sypané). Ztvrdlé zbytky materiálu likvidujte jako směsný stavební a demoliční odpad. Kód odpadu AVV č. 170904.

Další bezpečnostní pokyny

Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při nástřiku použijte kombinovaný filtr A2 / P2. Při broušení použijte prachový filtr P2. Při zpracování produktu nejezte, nepijte a nekuřte. Při aplikaci nástřikem noste ochranné brýle. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Technický servis

Telefon: 00800 / 63 33 37 82
(bezplatné pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Holandsko)

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezbavuje informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývajících z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Německo
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švýcarsko
Tel. +41 41929 6262