



100 Universalspachtel

Univerzální náplň pro vnitřní i venkovní použití



Popis produktu

Oblast použití

Pro vyrovnávací práce na základním nátěru dřeva v interiéru a na omítce, betonu a základním nátěru železa v interiéru i exteriéru. Lze použít jako plnič a mořidlo na malé plochy.

Popis produktu

- Na vodní bázi
- Rychlé schnutí
- Dobrá náplň
- Inhibice koroze
- Nízký obsah znečišťujících látek
- Snadno se brousí

Druh pojiva

Akrylátová disperze

Velikost balení

0,36 kg / 1,3 kg

Hustota

Cca. 1,00 g/cm³

Zpracování

Způsob aplikace

Nanášejte přímo z tuby nebo plastovou stěrkou.

Systémová skladba

Připravte správně podklad - viz kapitola „Podklady a jejich příprava“.
Naneste materiál špachtlí přímo z tuby na poškozené místo. Pokud je to nutné, upravte plochu mokrou špachtlí nebo štětcem a dodejte povrchu požadovanou strukturu.

Pracovní teplota	Teplota natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání nesmí být nižší jak +5°C .
Instrukce pro zpracování	■ Před použitím tubu dobře prohněťte. ■ Lze aplikovat několikrát po sobě, mokré na mokré. ■ Pečlivě zakryjte okolí povrchů, které natírate, zejména sklo, keramiku, lakované povrchy, klinkry, přírodní kameny, kov a neošetřené nebo natřené dřevo – riziko poškození těchto povrchů.
Doba schnutí	Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti: Přibližně po 2 hodinách (na 1 mm tloušťky vrstvy) lze provést nový nátěr . Doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy, podkladu atd.
Čištění náradí	Ihned po použití očistěte vodou, případně s přídavkem saponátu.
Obecné informace	■ Je třeba dodržovat technické listy produktů uvedených v tomto návodu. ■ V exteriéru musí být natřeno ihned po zaschnutí. ■ Při vyrovnávání dřeva ve venkovním prostředí může obecně docházet k jeho bobtnání a smršťování.

Podklady a jejich příprava

Podklad	Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a bez výkvětů, neodržíčích vrstev, separačních látek, složek podporujících korozi nebo jiných mezivrstev, které narušují soudržnost. Podklad musí být v souladu s obecně uznávanými technologickými pravidly. Je třeba dodržovat aktuální předpisy pro provádění malířských a lakovacích prací.
---------	---

Upozornění k produktu

Složení dle VdL	Akrylátová disperze, Titanová běloba, Výplňové materiály, Voda
Biocid-nařízení 528/2012	Tento produkt je“ošetřeným zbožím“ podle EU-předpisu 528/2012 článek 58, odstavec 3 (není biocidním přípravkem) a obsahuje následující biocidní látky: Benzisothiazolinon, Směs Methyl-, Chlormethylisothiazolinon.
GISCODE	BSW20
Skladování	Vždy v suchu, chadu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené.



Likvidace	Nevypouštějte do kanalizace nebo vodních toků. Zabraňte úniku do spodní vody/půdy. Likvidace v souladu s úředními předpisy. Za účelem recyklace odevzdejte pouze zcela prázdné obaly. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, kapalně zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu. Kód odpadu AVV: 170904
Další bezpečnostní pokyny	Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při zpracování produktu nejezte, nepijte a nekuřte. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.
Technický servis	Telefon: 00800 / 63 33 37 82 (bezplatné pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Holandsko)

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezbavuje informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývajících z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Německo
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švýcarsko
Tel. +41 41929 6262