



102 Fensterkitt

Sada lněného oleje pro opravy a renovace
interiérů a exteriérů



Popis produktu

Oblast použití	Univerzálně použitelné, zejména pro jednotlivá skla pro zasklení oken a dveří.
Popis produktu	■ Hladký ■ Dobrá hnětitelnost ■ Jednoduché zpracování
Druh pojiva	Lněný olej
Barevný odstín	Hnědá, Příroda
Velikost balení	0,75 kg
Hustota	Cca. 1,00 g/cm ³

Zpracování

Způsob aplikace	Zpracování stěrkou a tmelem.
Systémová skladba	Připravte správně podklad – viz kapitola „Podklady a jejich příprava“.
Pracovní teplota	Teplota natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání nesmí být nižší jak +8 °C .

Instrukce pro zpracování	■ Výrobek musí být znovu nanesen nejdříve po vytvoření pokožky, nejpozději po přibližně 4 – 8 týdnech. ■ Není vhodné tmelené zkosení opatřovat základním nátěrem; stačí nanést pouze jednu vrstvu kvalitního finálního nátěru (v případě potřeby i několik vrstev). ■ Příliš silné vrstvy, jakož i příliš krátký čas schnutí mezi nátěry mohou vést k pokrčení povrchu laku a prodlouženému času schnutí.
Spotřeba	Spotřeba se může lišit v závislosti na hrubosti podkladu a způsobu aplikace.
Ředění	Produkt je připravený k použití. Používejte v neředěném stavu.
Doba schnutí	Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti: Přibližně po 7 až 21 dnech lze natřít . Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se tyto časy mění.
Čištění náradí	Okamžitě po použití očistěte vodou, případně s přídavkem saponátu.
Obecné informace	■ U jednoduchého zasklení dochází ke známé kondenzaci na straně místnosti. Je nezbytné zabránit pronikání této vody do tmelového lože. ■ Zkontrolujte kompatibilitu s barvou nebo možnost opakovaného nátěru. ■ Je třeba dodržovat ustanovení směrnice BFS, DIN 18361 a DIN 18545. ■ Vzhledem k tomu, že povrch není odolný proti povětrnostním vlivům, je nutné výrobek chránit nátěrem.

Podklady a jejich příprava

Podklad	Podklad musí být bez nečistot, separačních látek, čistý, suchý, nosný a musí odpovídat obecně uznávaným technologickým pravidlům. Musí být dodrženy platné technické listy BFS a VOB, část C, DIN 18363 Malířské a lakýrnické práce.
---------	--

Upozornění k produktu

Složení dle VdL	Lněný olej, Výplňové materiály, Látky urychlující schnutí
Skladování	Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené.
Likvidace	Nedovolte, aby se dostal do kanalizace nebo vodních toků. Nedovolte, aby se dostaly do podloží/půdy. Menší množství lze likvidovat společně s domovním odpadem. Likvidujte v souladu s úředními předpisy.

TECHNICKÝ LIST

102 Fensterkitt



Další bezpečnostní pokyny

Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při nástřiku použijte kombinovaný filtr A2 / P2. Při broušení použijte prachový filtr P2. Při zpracování produktu nejezte, nepijte a nekuřte. Při aplikaci nástřikem noste ochranné brýle. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Technický servis

Telefon: 00800 / 63 33 37 82
(bezplatné pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Holandsko)

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezbavuje informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývajících z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Německo
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švýcarsko
Tel. +41 41929 6262