



700 Fliesenhaftgrund

Pro úpravu zrcadel s kachličkami



Popis produktu

Oblast použití	Pigmentovaný základní nátěr s křemennou náplní. Vhodný jako základní nátěr podporující přilnavost na hladké, nenasákavé povrchy dlaždic pro následné vyrovnávací práce s vhodnými plnivý Modulan. Nepoužívejte v místech vystavených vlhkosti.
Popis produktu	■ Připraveno k použití ■ Vynikající přilnavost k hladkým, nenasákavým podkladům ■ Velmi dobrá přilnavost ■ Barevná kontrola objednávek
Druh pojiva	Disperze syntetické pryskyřice
Barevný odstín	Růžová
Velikost balení	1,0 kg
Hustota	Cca. 1,42 g/cm ³

Zpracování

Způsob aplikace	Nanášejte vhodným válečkem s krátkým vlasem.
Systémová skladba	Připravte správně podklad - viz kapitola „Podklady a jejich příprava“. Naneste 1 - 2 vrstvy neředěného laku.
Instrukce pro zpracování	■ Před použitím dobře promíchejte. ■ Mezi nátery dodržujte dostatečnou dobu schnutí.
Spotřeba	Cca 250 m/m ² na jednu vrstvu. Přesnou spotřebu doporučujeme ověřit aplikací na zkušební plochu.

Ředění	Produkt je připravený k použití. Používejte v neředěném stavu.
Doba schnutí	Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti: Přibližně po 6 hodinách lze znovu natřít . Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se tyto časy mění.
Čištění nářadí	Okamžitě po použití očistěte vodou, případně s přidavkem saponátu.
Obecné informace	■ Je třeba dodržovat technické listy produktů uvedených v tomto návodu. ■ Není vhodný jako konečný nátěr. Je nutné přetření vhodným finálním nátěrem. ■ Vzhledem k různorodosti podkladů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné v některých případech před aplikací vytvořit zkušební plochu.

Podklady a jejich příprava

Podklad	Podklad musí být bez nečistot, separačních látek, čistý, suchý, nosný a musí odpovídat obecně uznávaným technologickým pravidlům. Musí být dodrženy platné technické listy BFS a VOB, část C, DIN 18363 Malířské a lakýrnické práce.
---------	--

Podklad	Stav podkladu/příprava
Keramické obklady stěn	Podklad musí být zbaven separačních látek (např. silikonu, vápna a zbytků mýdla). Odstraňte všechny silikonové spoje a poté je znovu utěsněte. Odstraňte uvolněný materiál ze spár a nedokonalosti přepracujte vhodnou spárovací hmotou. Podklad zbruste a důkladně očistěte čpavkem podle návodu k použití, poté opláchněte čistou vodou z vodovodu a nechte důkladně vyschnout.

Upozornění k produktu

Složení dle VdL	Disperze syntetické pryskyřice, plniva, voda, aditiva
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]	Označení najdete v listu bezpečnostních údajů.
VOC-bezpečnostní instrukce	EU-limit pro tento produkt (Kat. A/i): 140g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. <1 g/l VOC.
Skladování	Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené.

Likvidace	Nevypouštějte do kanalizace nebo vodních toků. Zabraňte úniku do spodní vody/půdy. Likvidace v souladu s úředními předpisy. Za účelem recyklace odevzdejte pouze zcela prázdné obaly. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, kapalně zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu. Kód odpadu AVV: 080410
Další bezpečnostní pokyny	Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při nástřiku použijte kombinovaný filtr A2 / P2. Při broušení použijte prachový filtr P2. Při zpracování produktu nejezte, nepijte a nekuřte. Při aplikaci nástřikem noste ochranné brýle. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.
Technický servis	Telefon: 00800 / 63 33 37 82 (bezplatné pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Holandsko)

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezbavuje informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývajících z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Německo
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švýcarsko
Tel. +41 41929 6262