

TECHNICKÝ LIST (Click 0.5/5T)



POPIS

Celková tloušťka	-	5 mm
Nášlapná vrstva	-	0.5 mm
Rozměr dílce	-	176 mm x 940 mm
Zkosená hrana	-	Ano
Povrchová úprava	-	PU vrstva
Záruka	Bytová Komerční Lehký průmysl	Doživotní 15 let 15 let
Klasifikace	EN ISO 10582 EN ISO 10582 EN ISO 10582	23: Bytová vysoká 32: Komerční běžná 41: V lehkém průmyslu mírná
Tepelný odpor	-	0.04(m²·K)/W
Reakce na oheň	EN13501-1 EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	Bfl – S1 Splňuje Splňuje
Odolnost vůči chemikáliím	EN 423 ASTM F 925	Třída 0 Splňuje
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02 ASTM F 1515	≥ 6 < 8
Odolnost proti opotřebení	EN 660-2	Třída: T
Pružnost	-	Splňuje
Rozměrová stálost	EN 434 ASTM F 2199	≤0.25 % Splňuje
Kročejevá neprůzvučnost	EN ISO 717-2	ΔLw= 11 dB
Hodnocení elektrostatických vlastností	EN 1815	Napětí: 0.5kV
Trvalá deformace po statickém zatížení	EN 433 ASTM F 1914	≤0.1 mm < 8 %
Protikluzné vlastnosti	DIN 51130	R10
Emise VOC	ISO 16000	A+
Obsah ftalátů	EN 14372 CPSC-CH-C 1001-09.3	Přítomnost nezjištěna Splňuje
Vliv kolečkové židle	ISO 4918	Splňuje
Pravouhlost	ISO 24342	≤0.20 mm
Recyklovatelnost		Vhodné



EN14041

