

Vlastnosti výrobku		
Formát		1207 x 216 x 9,6 mm
Balení	Balík:	7 kusů / 1,825 m² / 17,91 kg
	Paleta:	36 balíků / 65,70 m² / 659,76 kg
Podle normy EN ISO 20326:2018		
Pravouhlost ($\leq 0,20$ mm)		$\leq 0,20$ mm/m
Rovinnost hran ($\leq 0,30$ mm/m)		$\leq 0,15$ mm/m
Rovnost konkav/konvex	podél ($\leq 0,50/\leq 1,0$ %)	$\leq 0,35/\leq 1,0$ %
	napříč ($\leq 0,10/\leq 0,15$ %)	$\leq 0,10/\leq 0,10$ %
Výškové rozdíly	(střed $\leq 0,10$ mm)	střed $\leq 0,10$ mm
	(max. $\leq 0,15$ mm)	max. $\leq 0,15$ mm
Spáry	(střed $\leq 0,15$ mm)	(střed $\leq 0,05$ mm)
	(max. $\leq 0,20$ mm)	max. $\leq 0,10$ mm
Změna rozměru v důsledku měření se vlhkostí vzduchu % ($\leq 0,25$)		$\leq 0,1$ %

Záruka (stanoveno firmou Parador)		Upozornění
pro soukromé užívání	pro komerční užívání	- Není povoleno pro celoplošné lepení
Lifetime	10 let	- Údržba a péče viz. Příbalový leták
		- technické změny vyhrazeny
    		

Technické údaje		
		
Třída užívání 23 = privátní obytný prostor s intenzivním zatížením		Třída užívání 33 = komerční prostory s intenzivním zatížením
Designové podlahy splňují všechny vlastnosti určené třídy použití.		
Požadavky / vlastnosti	Norma	Hodnocení
 Nášlapná vrstva	ISO 24340	0,55 mm
 Povrchová úprava		PUR
 Šíření plamene při požáru	EN 13501-1	B _{fl} s1
 Kluzný odpor	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,35$ DS
 Odolnost vůči znečištění	EN 423	Stupeň 0, bez viditelných změn
 Stálobarevnost	EN ISO 105 – B02	Stupeň ≥ 6
 Odolnost vůči kolečkům židlí	ISO 4918	Typ W, bez viditelných změn
 Tepelná prostupnost Pokládka na podlahové topení možná se vhodnou podložkou a parozábranou	EN ISO 10456	0,068 m²·K/W
 Posouvání nohy nábytku	EN 424	bez viditelných změn
 Otisk po konstantním zatížení	EN 433	$\leq 0,10$ mm
 Emise formaldehydu (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	$\leq 0,05$ ppm
 Tlumení kročejového hluku	ISO 717-2	15 dB (s podložkou Akustic-Protect 100)
		16 dB (na polyetylenová fólie)
 Bobtnavost	ISO 24336 ($\leq 15\%$)	$\leq 15\%$
 Odolnost proti odtržení	ISO 24334	Dlouhá strana $\geq 1,0$ kN/M
		Úzká strana $\geq 2,0$ kN/M
 Odolnost proti vodě	ISO 4760	Požadavky splněny (24h)
 Antimikrobiální účinnost	ISO 22196	Antibakteriální
 Protiskluzová zábrana – šikmá plocha	EN 16165, příloha B	Antický struktura, kartáčovaná struktura: R 9 / Struktura dřeva: R11
 Likvidace	Kód odpadu	17 02 03

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti Parador	jméno souboru:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Classic-2030_CZ_20231001
Datum:	01.06.2012	Aktualizace:	www.parador.de/en/services/downloads/design-flooring
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.10.2023