



Mureva Styl - Zásuvka 16A 2P+E, clonky, bezšroubová, IP55, Bílá

MUR39133

Základní popis

řada	Mureva Styl
výrobková řada	Mureva Styl
typ produktu nebo součásti	Zásuvka
představení přístroje	Mechanismus
konfigurace výstupu	2P + E
popis standardu pro zásuvky	Zemní kolík
Směrodatná odchylka na výstupu	Francie
barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

montáž zařízení	Vestavěný
typ krytu	S clonkami
počet zásuvek	1
jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
podmínky použití	Vnitřní/venkovní
materiál	PC (polykarbonát) PP Mosaz
upevnění	Šrouby
velikost připojovací svorky	1...2.5 mm ² pro pevný kabel(y) 1...2.5 mm ² pro lankový kabel(y) 1...2.5 mm ² pro ohebný kabel(y)
délka holého konce vodiče	13 mm
výška	71 mm
šířka	71 mm
hloubka	47 mm
Chemical and detergent products resistance	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu
standard pro zásuvku	CEE 7/5

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

připojení – svorky	Bezšroubové svorky
--------------------	--------------------

Prostředí

značky kvality	NF
stupeň krytí IP	IP55
stupeň ochrany IK	IK08
odolný proti působení plamene	Samozhášivý 650 °C v souladu s IEC 60695-2-1
provozní teplota	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,100 cm
Šířka balení 1	4,000 cm
Délka balení 1	7,100 cm
Hmotnost balení 1	62,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	8,000 cm
Šířka balení 2	15,900 cm
Délka balení 2	39,500 cm
Hmotnost balení 2	718,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	5,060 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	2
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Směrnice RoHS EU	Splňuje výjimky
Číslo SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Zasílací profil	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	No
OEEZ	 Produkt musí být na trzích Evropské unie likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů