



Mureva Styl - Přepínač dvojitý střídavý ř.6+6, IP55, Bílý

MUR39022

Základní popis

řada	Mureva Styl
výrobková řada	Mureva Styl
typ produktu nebo součásti	Spínač
barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

představení přístroje	Mechanismus
montáž zařízení	Vestavěný
funkce spínače	1pól. střídavý
upevnění	Šrouby
jmenovitý proud	10 AX
provedení	Elektromechanické
typ zátěže	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
podmínky použití	Vnitřní/venkovní
počet klapek	2
materiál	SEBS ABS (akrylonitril butadien-styren) Mosaz
akční člen	Kolébka
délka holého konce vodiče	13 mm
velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm² pro pevný kabel(y) 1,5...2,5 mm² pro lankový kabel(y) 1,5...2,5 mm² pro ohebný kabel(y)
připojení – svorky	Bezšroubové svorky
šířka	71 mm
výška	71 mm
hloubka	40 mm

Chemical and detergent products resistance	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu
--	--

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Prostředí

značky kvality	CE NF EAC AENOR
stupeň krytí IP	IP55
stupeň ochrany IK	IK08
odolný proti působení plamene	Samozhášivý 650 °C v souladu s IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-1
provozní teplota	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,500 cm
Šířka balení 1	7,500 cm
Délka balení 1	7,500 cm
Hmotnost balení 1	60,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	7,500 cm
Šířka balení 2	16,000 cm
Délka balení 2	39,500 cm
Hmotnost balení 2	701,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	4,784 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	1
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Směrnice RoHS EU	V souladu s normami
Číslo SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Zasílací profil	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	No
OEEZ	 Produkt musí být na trzích Evropské unie likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů