

POPIS	Základní nátěr pro DECORESINO efekty na zdi v interiéru.
BARVA	bílá
METODA TÓNOVÁNÍ	Možnost tónování speciálními pigmenty.
PŘÍPRAVA POVRCHU	Před použitím je nutné produkt ručně promíchat. V případě tónování přidejte pigment a pořádně promíchejte pro dosažení stejného odstínu. Čerstvé cementové a vápeno-cementové omítky a nové betonové podklady nechejte vyzrát minimálně 30 dní. Sádrové povrchy nechte úplně vyschnout. Nezapomeňte odstranit nečistoty, prach, mastné skvrny. Sádrokartonové desky, vyrovnejte nerovnosti podkladu a trhliny. Nezapomeňte odstranit nečistoty, nesoudržné části, prach, mastné skvrny, zbytky lepidla. Celoplošně zdrsněno smrkovým papírem zrnitost 120 – 150. Nerovnosti podkladu, trhliny zahladit.
PŘÍPRAVA PRODUKTU	Míchejte ručně nebo mechanicky. Neředit. Výrobek je připraven k použití. V případě natírání povrchu PRIMES CLASSIC v jiném odstínu se speciálními pigmenty je nutné vše důkladně promíchat, aby byla barva nátěru jednotná.
APLIKACE	Válečkem, štětcem.
TECHNICKÁ DATA	
Ředidlo:	Voda
Specifická váha:	1.38 g/ml
Výtěžnost:	8 m ² / 1 litru
Praktická výtěžnost:	Výtěžnost závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.
pH:	Prům. 8.6
ČAS SCHNUTÍ PRODUKTU	Při teplotě 20°C a 50% vzdušné vlhkosti:
Suché na dotek:	2 hodiny po aplikaci
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Teplou vodou s mýdlem
PODMÍNKY APLIKACE	Aplikační teplota +10°C – +30°C. Minimální teplota podkladu: +10°C. Maximální teplota podkladu: +30°C. Vlhkost podkladu by neměla překročit 4 %. Maximální vlhkost vzduchu: 75 %.
SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA	Skladujte v těsně uzavřeném obalu při teplotě +5°C – +25°C. Produkt je citlivý na mráz. Chraňte před slunečním zářením. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu (datum výroby na obalu).
BALENÍ	0,7 lit a 1,4 lit
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	Všechny údaje o bezpečnosti produktu jsou k dispozici v bezpečnostním listu.
VOC	12 g/l VOC kategorie A/g VOC limit 30 g/l
POZNÁMKY	Před použitím je třeba produkt důkladně mechanicky promíchat. Při práci na plochách větších, než je výtěžnost jednoho balení, je nutné smíchat obsahy jednotlivých balení dohromady. Podmínky skladování, přepravy a použití, jakož i konečný výsledek jsou mimo naši kontrolu, a proto nemohou představovat záruku v právním smyslu. Vždy je třeba dodržovat zákonná ustanovení a případná práva třetích osob.
GARANCE	zaručujeme, že produkty DECORESINO jsou komerční kvality v souladu s deklarovanými standardy. Na produkty DECORESINO se vztahuje záruka za předpokladu, že jsou používány v souladu s pokyny obsaženými v Technickém listu produktu. Na produkty se záruka nevztahuje, pokud nejsou používány v souladu s informacemi obsaženými v Technickém listu produktu. Odpovědnost v rámci této záruky (pokud se ukáže, že výrobek je vadný) je omezena pouze na výměnu výrobku nebo vrácení kupní ceny výrobku. Tato záruka je platná po dobu jednoho roku od zakoupení produktu.
UPDATE DATE	03-10-2024