

POPIS	Epoxidová základní barva používaná jako základ pro dekorativní efekty podlah a vlhkých prostor DECORESINO.
BARVA	bílá
PŘÍPRAVA POVRCHU	Před aplikací dekorativního efektu DECORESINO by měl být povrch podkladu řádně připraven.
BETONOVÉ POVRCHY	Betonový podklad by měl být vyzrálý po dobu nejméně 30 dnů a vlhkost by neměla překročit 4 %. Třída betonového podkladu by neměla být nižší než C20/25 (B25). Případné znečištění a nečistoty je nutné odstranit mechanicky.
Podklady na glazovaných dlaždicích:	Očistěte spáry drátěným kartáčem a pořádně odmastěte ACETONEM.
PŘÍPRAVA PRODUKTU	Smíchejte složku A se složkou B a pořádně promíchejte ručně 5 minut nebo mechanicky 1 minutu. Nechte 2 minuty odstát a znovu pořádně promíchejte. Neředit. Výrobek je připraven k použití. Výrobek by měl být použit do 2 hodin od smíchání!
APLIKACE	Válečkem, štětcem.
TECHNICKÁ DATA	
Ředidlo:	Voda
Specifická váha:	1.34 g/ml
Výtěžnost:	6 m ² / 1 litru
Praktická výtěžnost:	Výtěžnost závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.
pH:	Prům. 9 (s přídavkem D.E.R.TM 3221 Epoxy Resin v poměru 4:1)
ČAS SCHNUTÍ PRODUKTU	Při teplotě 20°C a 50% vzdušné vlhkosti:
Suché na dotek:	8 hodin po aplikaci
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Teplou vodou s mýdlem
PODMÍNKY APLIKACE	Aplikační teplota +10°C – +30°C. Minimální teplota podkladu: +10°C. Maximální teplota podkladu: +30°C. Vlhkost podkladu by neměla překročit 4 %. Maximální vlhkost vzduchu: 75 %. V případě aplikace na podklady s podlahovým vytápěním je třeba je předem vypnout, min. 3 dny před zahájením aplikace.
SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA	Skladujte v těsně uzavřeném obalu při teplotě +5°C – +25°C. Produkt je citlivý na mraz. Chraňte před slunečním zářením. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu (datum výroby na obalu).
BALENÍ	0,5 lit a 1,0 lit
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	Všechny údaje o bezpečnosti produktu jsou k dispozici v bezpečnostním listu.
VOC	A/g
POZNÁMKY	Před použitím je třeba produkt důkladně mechanicky promíchat. Při práci na plochách větších, než je výtěžnost jednoho balení, je nutné smíchat obsahy jednotlivých balení dohromady. Podmínky skladování, přepravy a použití, jakož i konečný výsledek jsou mimo naši kontrolu, a proto nemohou představovat záruku v právním smyslu. Vždy je třeba dodržovat zákonná ustanovení a případná práva třetích osob.
GARANCE	zaručujeme, že produkty DECORESINO jsou komerční kvality v souladu s deklarovanými standardy. Na produkty DECORESINO se vztahuje záruka za předpokladu, že jsou používány v souladu s pokyny obsaženými v Technickém listu produktu. Na produkty se záruka nevztahuje, pokud nejsou používány v souladu s informacemi obsaženými v Technickém listu produktu. Odpovědnost v rámci této záruky (pokud se ukáže, že výrobek je vadný) je omezena pouze na výměnu výrobku nebo vrácení kupní ceny výrobku. Tato záruka je platná po dobu jednoho roku od zakoupení produktu.
UPDATE DATE	03-10-2024