

POPIS	Dekorativní lak pro DECORESINO efekty na zdi v interiéru.
BARVA	bílá / po uschnutí bezbarvá
METODA TÓNOVÁNÍ	Možnost tónování speciálními pigmenty.
PŘÍPRAVA POVRCHU	Před použitím je nutné produkt ručně promíchat. V případě tónování přidejte pigment a pořádně promíchejte pro dosažení stejného odstínu .
APLIKACE	Lakovacím válečkem (mikrovlákno), štětec, mop z mikrovlákna. Lak by měl být aplikován na předem připravený dekorativní povrch DECORESINO.
TECHNICKÁ DATA	
Ředidlo:	Voda
Specifická váha:	1.01 g/ml
Výtěžnost:	5 m ² / 1 litru ve dvou vrstvách
Praktická výtěžnost:	Výtěžnost závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.
pH:	Prům. 8.2
ČAS SCHNUTÍ PRODUKTU	Při teplotě 20°C a 50% vzdušné vlhkosti:
Suché na dotek:	4 hodiny po aplikaci
Vytvrzené:	7 dní po aplikaci
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA POVRCHU	Po 7 dnech je možno povrch mýt vodou s mýdlem. Nedoporučujeme používat detergenty
PODMÍNKY APLIKACE	Aplikační teplota +10°C – +30°C. Minimální teplota podkladu: +10°C. Maximální teplota podkladu: +30°C. Vlhkost podkladu by neměla překročit 4 %. Maximální vlhkost vzduchu: 75 %.
SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA	Skladujte v těsně uzavřeném obalu při teplotě +5°C – +25°C. Produkt je citlivý na mráz. Chraňte před slunečním zářením. Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu (datum výroby na obalu).
BALENÍ	0,7 lit a 1,4 lit
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	Všechny údaje o bezpečnosti produktu jsou k dispozici v bezpečnostním listu.
VOC	14,2 g/l VOC kategorie A/G VOC limit 30 g/l
POZNÁMKY	Před použitím je třeba produkt důkladně mechanicky promíchat. Při práci na plochách větších, než je výtěžnost jednoho balení, je nutné smíchat obsahy jednotlivých balení dohromady. Podmínky skladování, přepravy a použití, jakož i konečný výsledek jsou mimo naši kontrolu, a proto nemohou představovat záruku v právním smyslu. Vždy je třeba dodržovat zákonná ustanovení a případná práva třetích osob.
GARANACE	zaručujeme, že produkty DECORESINO jsou komerční kvality v souladu s deklarovanými standardy. Na produkty DECORESINO se vztahuje záruka za předpokladu, že jsou používány v souladu s pokyny obsaženými v Technickém listu produktu. Na produkty se záruka nevztahuje, pokud nejsou používány v souladu s informacemi obsaženými v Technickém listu produktu. Odpovědnost v rámci této záruky (pokud se ukáže, že výrobek je vadný) je omezena pouze na výměnu výrobku nebo vrácení kupní ceny výrobku. Tato záruka je platná po dobu jednoho roku od zakoupení produktu.
UPDATE DATE	03-10-2024