



Unica - Stmívač otočný univerzální LED 5-200W, Antracit

NU351454

Základní popis

značka produktu	Schneider Electric
řada	Nová Unica
Typové číslo	NH3514
typ produktu nebo součásti	Stmívač

Doplňky

představení přístroje	Mechanismus
použití zařízení	Ovládání světla
montáž zařízení	Zapuštěná
upevnění	Šrouby
typ stmívače	Univerzální
ovládání stmívače	Otočný tlačný typ
typ zátěže	Žárovka: 5...200 W při 230 V AC Halogenová žárovka: 5...150 W při 230 V AC LED žárovka: 5...100 VA při 230 V AC (režim RC LED) LED žárovka: 5...20 VA při 230 V AC (režim RL LED) Nn halogenové žárovky: 5...150 VA při 12 V AC (elektronický transformátor) Nn halogenové žárovky: 5...150 VA při 12 V AC (vinutý transformátor)
dostupné funkce	S paměťovou funkcí
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50 Hz
jmenovitý proud pojistky	16 A
typ ochrany	Ochrana proti zkratu Automatická ochrana proti přetížení Ochrana proti přehřátí
barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
povrchová úprava	Lakované práškovou barvou
počet modulů	2 moduly
počet výstupů	1
typ ovládání	Místní ovládání ovládání stmívání nahoru/dolů Místní ovládání automatická detekce zátěže Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka
přídavné vstupy	Neomezený počet tlačítek, vzdálenost : 50 m
součást výrobku	Uživatelská příručka
připojení – svorky	Šroubová svorka
počet svorkových smyček	2

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm² pro pevný kabel(y) 1,5...2,5 mm² pro lankový kabel(y)
tvary hlavy šroubu	Pozidriv č. 1 a kombi
utahovací moment	0,5 N.m
materiál	PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro Kov: svorkovnice Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
typ instalace	Vnitřní instalace
počet ks v sadě	1 karton
hloubka zapuštění	29 mm
hloubka	47 mm
šířka	45 mm
výška	45 mm
hmotnost přístroje	0,129 kg
odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

provozní teplota	5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	5...40 °C
stupeň krytí IP	IP20 IP21 s označením na vizuálních částech
stupeň ochrany IK	IK04
popis prostředí	Alkohol Benzín Odolný UV Olej Aceton Tekuté mýdlo Bělidlo Kapalina na čištění oken
standarty	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 301-489-17 EN 300-328
směrnice	2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí 2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita
certifikace výrobků	EAC SEMKO FIMKO VDE NF CE NEMKO

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1

Výška balení 1	7,7 cm
Šířka balení 1	9,5 cm
Délka balení 1	9,5 cm
Hmotnost balení 1	111,0 g
Typ balení 2	S01
Počet jednotek v balení 2	4
Výška balení 2	15,0 cm
Šířka balení 2	15,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	652,0 g

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	2
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Minimální procento recyklovaných odpadů	17
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Směrnice RoHS EU	Splňuje výjimky
Číslo SCIP	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Zasílací profil	Informace o ukončení životnosti
OEEZ	 Produkt musí být na trzích Evropské unie likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů
Zpětný odběr	No