



DCW 210 NT-XJ

Ponceuse orbitale expulsive sans fil 18 volts (sans balais) - version de base

- Dernière génération de ponceuse excentrique sans fil puissante (125 mm) aux dimensions ergonomiques compactes
- Autonomie plus longue par charge de batterie et durée de vie plus longue grâce à la technologie innovante du moteur sans balais
- La régulation électronique de la vitesse pour une utilisation spécifique au matériau peut être réglée avec précision grâce à une roue moletée positionnée de manière optimale
- Démarrage progressif électronique et vitesse constante pour un travail spécifique au matériau et un résultat de meulage optimal
- Performe & Protect : équilibre parfait de l'entraînement pour un amortissement maximal des vibrations et une durée de vie plus longue
- Longue durée de vie grâce à une protection spéciale contre la poussière pour les interrupteurs et les roulements de transmission
- Conception légère et compacte, légère avec une faible hauteur d'installation pour un travail sans fatigue et durable et une manipulation parfaite
- Insert de boîtier caoutchouté ergonomique pour une manipulation sûre et précise
- Le frein moteur efficace réduit la roulette du patin de meulage et évite ainsi les dommages de surface à la pièce
- Changement rapide du papier de verre grâce au système Velcro
- Performe & Protect : Aspiration efficace de la poussière via un sac de dépoussiérage ou un adaptateur d'aspiration compatible « Air-Lock »
- Peut être utilisé avec toutes les batteries Flexvolt XR de 18 volts ou 54 volts dans n'importe quelle classe Ah (non incluses)
- Standard dans la T STAK-Box II et en tant que type de base (sans batteries ni chargeur), idéal pour les batteries XR ou Flexvolt 18 volts existantes ou pour le système DeWALT « Battery Plus »

Contenu standard de la livraison

- Sac de récupération de poussière
- T STAK-Box II

Spécifications

Technologie des batteries	Toutes les batteries Flexvolt XR de 18 volts et 54 volts de n'importe quelle classe Ah
Moteur	8 000 à 12 000 ^{min-1}
Cercle oscillant Ø	2,6 millimètre
Papier de verre-Ø	125 millimètre

Poids (en cas d'utilisation d'une batterie de 18,0 volts / 2,0 ou 5,0 Ah)	1,7 ou 1,9 kg
Niveau de pression acoustique (LPA)	74 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	85 dB(A)
Valeur K (pression acoustique)	3,0 dB(A)
Vibration	4,2 m/s ²
Valeur K (vibrations)	1,5 m/s ²
Code EAN	5035048711699