

Technický list

Specifikace



Podpět'ová spoušť - iMNX - vypínací jednotka - 220..240 VAC

A9A26969

Základní popis

řada produktů	Acti 9
typ produktu nebo součásti	Podpět'ová spoušť
Krátký název zařízení	iMNX
[Uc] napětí ovládacího obvodu	220...240 V AC 50/60 Hz
typ ovládání	S externím napájením
rozteč 9 mm	2

Doplňky

kompatibilní řada	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO
místní signalizace	Indikátor činnosti
montážní režim	Nacvaknutím
upevnění	Lišta DIN
kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní: ANO
šířka	18 mm
barva	Bílá
připojení - svorky	Nacvakávací svorka - 1 kabel(y) 11 mm ² - pevný Nacvakávací svorka - 2 kabel(y) 2,1 mm ² - pevný Nacvakávací svorka - 1 kabel(y) 9 mm ² - ohebný Nacvakávací svorka - 2 kabel(y) 2,1 mm ² - ohebný s kabelovou koncovkou
krouticí moment	1 N.m
označení kompatibility	IMNX

Prostředí

Normy	EN/IEC 60947-1
Tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
provozní teplota	-35...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
--------------	-----

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	3 cm
Šířka balení 1	8,1 cm
Délka balení 1	9,3 cm
Hmotnost balení (libry)	88 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	8,8 cm
Šířka balení 2	10,4 cm
Délka balení 2	26,7 cm
Hmotnost balení 2	758 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	72
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	7,311 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	11

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Packaging without single use plastic	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Číslo SCIP	F424a834-4323-48ec-b820-909395aad869
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	NE
OEEZ	 Produkt musí být na trzích Evropské unie likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů