

STYLE COLOR BETON FINISH

bezbarvý / saténový lesk



Průhledný kamenný olej na bázi rostlinného oleje

Popis produktu

VLASTNOSTI:

Speciální oleje k použití jako povrchová úprava na bázi přírodních a rostlinných olejů.
Na bázi rozpouštědel, bezbarvý, hedvábně lesklý (hedvábně matný na savých podkladech), vodoodpudivý.

SLOŽENÍ:

Tepleně zpracovaný olej z přírodních rostlinných olejů a pryskyřic, oduševňovaných uhlovodíků, mastku, bentonitu, sušidel bez olova a kobaltu.

Obsah VOC tohoto výrobku je max. 500 g/l. Mezní hodnota EU je max. 700 g/l (kategorie f od roku 2010).

OBLAST POUŽITÍ:

Jako povrchová úprava a ochrana povrchu betonu, omítek s betonovým efektem, pracovních desek z litého betonu, jakož i přírodního kamene v interiéru. Zdokonaluje a chrání povrch.

Zpracování

POUŽITÍ:

Dekorační omítka musí být před nanášením povrchové úpravy betonu úplně suchá. Doporučená doba schnutí je min. 24 hodin.

Obsah nádoby před použitím důkladně promíchejte.

Rovnoměrně naneste na podklad pomocí štětce nebo plochého štětce do kříže. Přebytečný olej, který se neabsorboval, odstraňte bavlněnou utěrkou, která nepouští chloupky, nebo univerzální utěrkou Barend Palm. Na velkých plochách pracujte po částech. (cca 2 m²)

Pro docílení jednotného vzhledu povrchu je nutné k dosažení rovnoměrného vzhledu dbejte na uzavřenou vrstvu povrchové úpravy betonu. Dbejte, abyste nevynechali žádné místo.

V závislosti na struktuře a sákavosti může být potřebná druhá tenká vrstva nátěru.

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ:

Během nanášení a sušení zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu.

Nenanášejte pod +8° teploty vzduchu a podkladu!

STRUKTURA NÁTĚRU PŘEDBĚŽNÁ ÚPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, savý a bez prachu.

TEPLOTA ZPRACOVÁNÍ:

Minimálně +8 °C pro teplotu objektu a okolní teplotu během práce a sušení.

SPOTŘEBA:

Cca 30 – 45 ml/m² (nezředěný) na jednu vrstvu. Spotřeba závisí na struktuře povrchu, příp. schopnosti sákavosti podkladu. Přesné množství spotřeby určíte zkušebním nanesením na objekt.

DOBA SUŠENÍ:

Při +20 °C a 65 % rel. vlhkosti vzduchu: cca 6 hodin, lze přetřít po 8 hodinách
Úplné vysušení trvá 7 až 10 dní.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Nářadí vyčistěte hned po použití ředidlem Barend Palm/čističem štětců.

Upozornění k produktu

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte dobře uzavřené mimo dosah dětí, na chladném místě chráněném proti mrazu.

Nádobu přepravujte ve svislé poloze a zajistěte proti převrácení, a tím proti případnému úniku obsahu! Nádobu po použití dobře zavřete a skladujte v chladu, ale na místě chráněném proti mrazu. Otevřené nádoby spotřebujte co nejdříve.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Zbytky barvy nebo rozpouštědla se nesmí dostat do odpadních vod nebo půdy.

Po opakovaném kontaktu může být pokožka křehká a mít praskliny. Přípravek se nesmí dostat do rukou dětem.

Nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje! Pracovní pomůcky, které jsou nasáklé přípravkem, např. čisticí utěrky, houby atd. NEZMAČKEJTE, ale vždy je před likvidací namočte do vody a rozložte na volném prostranství, aby vyschly, a teprve poté zlikvidujte! Brusný prach se zbytky oleje nechte rovněž volně vyschnout.

Výrobek není samozápalný.

LIKVIDACE:

Likvidace podle místních úředních předpisů. Za účelem likvidace odevzdejte jen prázdné nádoby, zaschlé zbytky materiálu a ztvrdnuté barvy lze likvidovat jako komunální odpad. Tekuté barvy a odpad se musí likvidovat jako speciální odpad.

POZNÁMKA:

Je možné typické přirozené zežloutnutí tohoto nátěru a charakteristický zápach lněného oleje u přírodních barev. Výsledek závisí na kvalitě podkladu.

Zpracovatel/kupující je povinen na vlastní odpovědnost otestovat vhodnost výrobků pro plánované použití. Kromě jiného platí všeobecné obchodní podmínky.

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezbavuje informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývající z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Německo
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švýcarsko
Tel. +41 41929 6262