


32522 TONIL II LED B

Nástěnné LED svítidlo

5905339325228



Kanlux TONIL LED je skromné nástěnné svítidlo s integrovaným světelným zdrojem. Jeho flexibilní gumové rameno umožňuje nasměrovat světlo požadovaným směrem a zároveň dává svítidlu různé tvary.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,2m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Spínač: ano

Délka [mm]: 370

Šířka [mm]: 51

Výška [mm]: 121

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 3,3

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 145

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 145

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v úzkém kuželu (90°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 30

Světelná účinnost [lm/W]: 44

32522 TONIL II LED B

Nástěnné LED svítidlo



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5÷25

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-1,5

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 360

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 360

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 320

Gramáž [g]: 402

Hmotnost kusu brutto [g] : 372

Délka jednotkového balení [cm]: 12.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5

Výška jednotkového balení [cm]: 19

Hmotnost kartonu [kg]: 20.1

Šířka kartonu [cm]: 31.5

Výška kartonu [cm]: 40.5

Délka kartonu [cm]: 65

Objem kartonu [m³]: 0.082924

