

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

CZ 310

vnitřní

SLOŽENÍ

Suchá maltová směs obsahuje vápenné pojivo, anorganická plniva a přísady zlepšující zpracovatelské vlastnosti směsi. Bez obsahu cementu.

PODKLAD

Vhodným podkladem je vyzrálá jádrová omítka, zbavená prachu a nečistot. Podklad musí být nosný, nesmí být zmrzlý a hydrofobní. Před nanesením CZ 310 doporučujeme případné nerovnosti podkladu srovnat mřížkovou škrabkou a navlhčit.

ZPRACOVÁNÍ

Obsah pytle rozmíchejte s čistou vodou do hladkého stavu bez hrudek a po krátkém odležení můžete aplikovat. Omítku nanášejte na podklad ve slabé vrstvě do 2 mm a po zavadnutí zatočte plstěným, houbovým nebo molitanovým hladítkem.

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA

Spotřeba suché směsi: cca 1,8–3,5 kg/m²

BALENÍ/SKLADOVÁNÍ

Výrobek je balen do papírových pytlů, hmotnost jednoho pytle je 25 kg, váhová tolerance ± 3 %. Pytle jsou na značených paletách EUR zajištěny folií. Doporučujeme skladovat v suchu a chránit před vlhkem. Při dodržení těchto podmínek je skladovatelnost 12 měsíců od data výroby vyznačeného na pytli.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad není povoleno. Minimální teplota vzduchu i podkladu je +5 °C, při nižších teplotách a při očekávaných mrazech výrobek nepoužívat. Maximální teplota při zpracování je +26 °C.

BEZPEČNOST PRÁCE

Při práci dodržujte předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Při práci s výrobkem nejíst, nepít a nekouřit. Po práci je nezbytné omýt pokožku vodou a ošetřit vhodným krémem. Příslušné bezpečnostní a technické listy na www.cz.weber

ODSTÍN

Přírodní bílá barva.

TECHNICKÉ PARAMETRY

	
divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8 CZ 310 019/2013 11	
EN 998-1:2016 obyčejná malta pro vnitřní omítku (GP) pro vnitřní použití	
Reakce na oheň:	A1
Přidržitost:	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$
FP:	B

Zrnitost směsi:	0,5 mm
Sypká hmotnost suché směsi:	cca 1050 kg/m ³
Spotřeba vody na 25 kg balení:	8,3–8,5 litrů
Pevnost v tlaku:	CS I
Doba zpracovatelnosti:	až 3 dny (po zalití vodou)

LIKVIDACE ODPADŮ

Nespotřebovaný obsah pytlů uložte na povolenou skládku odpadů.



JEMNÝ POVRCH OMÍTKY



INTERIÉR I EXTERIÉR



ZRNITOST 1 mm