


38737 KRD10-4/25/30-AC

Proudový chránič, 4P

5905339387370



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Délka [mm]: 75

Šířka [mm]: 72

Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 400 AC

Jmenovitý proud [A]: 25

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: do 35

Typ proudového chránič: AC

Počet modulů: 4

Jmenovitý diferenciální proud [mA]: 30

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovitá schopnost zapínání [A]: 10000

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 400

Počet pólů: 4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 30

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 30

Čistá jednotková hmotnost [g]: 342

Gramáž [g]: 384.67

Hmotnost kusu brutto [g] : 370

Délka jednotkového balení [cm]: 9

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8

Hmotnost kartonu [kg]: 11.5401

Šířka kartonu [cm]: 27.5

Výška kartonu [cm]: 18.5

Délka kartonu [cm]: 47

38737 KRD10-4/25/30-AC

Proudový chránič, 4P

Objem kartonu [m³]: 0.023911