

## AQUAFIX TĚSNICÍ TMEL

Tmel na opravy a trvalé utěsnění proti pronikání vody při netěsnostech střešních krytin, okapů, svodů, kolem komínů, oken, větracích prvků apod. Může být aplikován i pod vodou. Umožňuje havarijní opravy za deště.

### Technická data:

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Báze</b>                                         | styren akrylát      |
| <b>Konzistence</b>                                  | pasta               |
| <b>Systém vytvrzování</b>                           | fyzikální vysychání |
| <b>Tvorba slupky*</b> (20°C/65% r.v.)               | cca 10 min.         |
| <b>Hustota</b>                                      | cca 0,95 g/ml       |
| <b>Maximální povolená deformace</b>                 | 10%                 |
| <b>Teplotní odolnost**</b>                          | -20°C až +90°C      |
| <b>Smrštění</b>                                     | cca 20%             |
| <b>Max. prodloužení před přetržením</b> (DIN 53504) | 800%                |

\* Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu. \*\* Platí pro plně vytvrzený produkt.

### Charakteristika:

- 100% transparentní (čirý)
- velmi snadno použitelný
- obsahuje rozpouštědla
- velmi dobrá přilnavost ke většině materiálů (asfalt, beton, kovy, sklo, kámen, dřevo, plasty)
- vhodný pro všechny typy střešních krytin
- přílné i na mokré podklady**
- po vytvrzení přetřítelný
- odolný UV záření, vodě i ostatním povětrnostním vlivům

### Příklady použití:

- vodotěsné tmelení prasklin a spár s pohybem do 10%
- opravy netěsných okapů a svodů
- spáry a těsnění kolem střešních oken
- havarijní opravy i za deště
- stavební spáry ve vlhkém prostředí

### Provedení:

**Barva:** transparentní

**Balení:** kartuše 300 ml

### Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

### Podklady:

**Vhodné povrchy:** většina stavebních materiálů

**Stav povrchu:** čistý, bez mastnot a prachu, může být mokrá

**Příprava:** není vyžadována

**Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.**

### Pracovní postup:

**Nanášení:** aplikační pistolí (ruční nebo pneumatickou)

**Pracovní teplota:** +5°C až +30°C

**Úpravy:** Vyhlazujte pomocí mýdlové vody.

**Čištění:** Bezprostředně po aplikaci použijte White Spirit (lakový benzín) nebo aceton

**Opravy:** stejným materiálem

### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.



Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.