


Sonava

beyond acoustic panels

Vlastnosti produktu		Akustické panely	
Formát		2600 x 520 x 21 mm	553 x 533 x 21 mm
Povrchový materiál		dýha	dekor
Povrch		ošetřeno přírodním olejem	dekor
Nosná deska (lamela)		1stranná: MDF černá (720 kg/m³) ENF podle EN 16516 3stranná: MDF přírodní (720 kg/m³) ENF podle EN 16516	
Nosný materiál		PET plst s podílem recyklovaného materiálu > 50 % (1 700 g / m²)	
Spojení		Drážka a pružina v plsti	
Stupeň lesku		matný	
Balení	Balík:	1 panel v jednom balíku (cca 1,352 m²)	2 panely v jednom balíku (cca 0,612 m²)
	Paleta:	86 balíků na jedné paletě (cca 116,27 m²)	172 balíků na jedné paletě (cca 105,26 m²)
Hmotnost	Balík:	11,16 kg	4,4 kg
	Paleta:	987 kg	481 kg

Složení produktu:

1stranná	1 povrchová úprava (ošetřeno přírodním olejem/dekor) 2 Dýhová vrstva z pravého dřeva (u dlouhých panelů)/dekorativní vrstva (u čtverců) 3 Lamely tloušťka 27 x 12 mm z desky MDF Odstup lamel: cca 13 mm (dlouhé panely)/cca 17,5 mm (čtverce) 4 Zkosená hrana z boku 5 PET plst tloušťka 9 mm s 1800 g / m²	
3stranná	1 povrchová úprava (ošetřeno přírodním olejem/dekor) 2 Dýhová vrstva z pravého dřeva (3stranná jen dlouhé panely) 3 Lamely tloušťka 27 x 12 mm z černé MDF Odstup lamel cca 13 mm 4 Zkosená hrana z boku 5 PET plst tloušťka 9 mm s 1800 g / m²	



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C010510



The mark of
responsible forestry
FSC® C010510

* Panely s dýhou = FSC 100 %, panely s dekorem = FSC mixed

Technické údaje

	Zkušební norma	Zhodnocení
Reakce při požáru	DIN EN 13501-1	D-s3-d0
Emise formaldehydu	EN 717-1:2005	E1
Absorpční koeficienty závislé na frekvenci	EN ISO 354	aw = 0,95 (M, H) Trída absorpce A (při montáži na dřevěné latě včetně izolačního materiálu z minerální vlny 40 mm) aw = 0,85 (M,H) Trída absorpce B (při montáži na dřevěné latě 100 mm) aw = 0,60 (M,H) Trída absorpce C (při montáži na dřevěné latě 60 mm) aw = 0,30 (M,H) Trída absorpce D (při přímém nalepení na stěnu)
Montáž vestavných svítidel		nevhodné
Vlhký prostor		nevhodný
Upevnění	Šrouby (šrouby pro suchou montáž) doporučeno 3,5 x 35 mm v černé barvě, případně v kombinaci s dřevěnými latěmi nebo běžným montážním lepidlem. Montáž na strop provádějte pouze pomocí šroubových spojů. Při použití příslušenství (regály, háčky atd.) je nezbytné provádět montáž pomocí šroubů.	

Změnu provedl:

DPFW

Datum:

Sep. 25

Aktualizace:

www.sonava-wall.com