

Materiál / Použití

EN 534:2010

Asfaltové vlnité desky - kategorie S

POV: 06-002 2016-12-12



Technický popis

Délka (m)	L	200 cm	[-0.4 ; +2] cm
Šířka (m)	W	82 cm	± 1.5 cm
Tloušťka	t	2.6 mm	[+/-10 %]
Výška vlny	H	38 mm	± 2 mm
Šířka vlny	P	96 mm	
Plocha / ks		1.64 m ²	
Hmotnost / ks	(INTENSE)	4.50 kg	[± 0.32 kg]
Hmotnost / m ²	(INTENSE)	2.74 kg m ²	[+/-10 %]
Počet vln		6/5	
Délka plošky mezi vlnami		144 mm	

Mechanické a fyzikální vlastnosti

Průhyb při svislém zatížení	> 700 N/m ²
Odolnost proti nárazu	250 mm
Odolnost proti protržení	≥ 150 N
Nepropustnost	Vyhovuje ¹
Podíl asfaltu	> 40%
Homogenita	Vyhovuje ²
Nasákavost	< 20%
Obsah recyklovaného materiálu	50 % ³


Odolnost

Nepropustnost po umělém stárnutí	Vyhovuje ¹
Odolnost proti protržení po umělém stárnutí	≥ 150 N
Tepelný koeficient	< 100.10-6 1/K

¹ Žádné odkapávání po 48h² Žádná plocha > 1 cm² bez asfaltu

Požární odolnost

Reakce na oheň – EN 13501-1	E
Chování při vnějším požáru –EN13501-5	Roof



Barvy



Červená



Černá



Zelená



Hnědá

Pokládka

Pokládka desek Onduline se provádí podle přesného návodu, který si prosím vyžádejte u společnosti Onduline

Záruka

Všechny reklamace budou posuzovány s ohledem na montážní doporučení vydaná společností Onduline.



Celní tarif - HS: 68079000

Tento TL byl vytvořen na základě aktuálně dostupných informací. Výrobek byl vyroben v souladu s výše uvedenými parametry, ale výrobce/distributor nemůže předpokládat budoucí změny ani změny předpisů. Je odpovědností spotřebitele používat produkt v souladu s doporučeními výrobce/distributora a jeho potřebami. Všechny reklamace budou posuzovány s ohledem na aplikační doporučení vydaná společností Onduline.