

Technický list

Specifikace



Nabíjecí stanice Schneider Charge Pro 22KW integ. kabel 7m

EVB4S22NC0

Základní popis

řada	Schneider Charge Pro
označení výrobku	Schneider Charge Pro
typ produktu nebo součásti	Nabíjecí stanice
popis pólů	1P or 3P
montážní režim	Nástěnná montáž Montáž podstavce
montážní držák	Podstavec, objednává se samostatně
typ instalace	Vnitřní/venkovní
jm. výstupní výkon	7,4 kW 32 A 230 V 11 kW 16 A 400 V 22 kW 32 A 400 V
typ výstupu	Charging cable T2 dolní část 7 m
systém řízení přístupu	Volný přístup Přístupová karta MIFARE DESFire EV1 Přístupová karta MIFARE DESFire EV2 Přístupová karta MIFARE RFID authentication card MIFARE DESFire EV1 RFID authentication card MIFARE DESFire EV2 RFID authentication card MIFARE
počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňky

součást výrobku	1 zařízení pro detekci zbytkového stejnosměrného proudu (RDC-DD) integrovaný 1 Wi-Fi module integrovaný 2 Ethernet interface module integrovaný 1 iMNx pomocný kontakt integrovaný
typ ochranného přístroje	Zařízení pro detekci zbytkového stejnosměrného proudu (RDC-DD) - 6 mA
[Us] jmenovité napájecí napětí	220...240 V AC 50/60 Hz +/- 10 % 380...415 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
uzemňovací soustava	TT TN-S TN-C IT only between 220 VAC and 240 VAC
počet vstupů	1
typ vstupu	Příslušenství pro dynamické řízení energie NO contact Příslušenství pro dynamické řízení energie NC contact Anti-tripping module pro dynamické řízení energie
typ ovládání	1 bílá tlačítka

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

místní signalizace	Nabíječ zapnut: LED (modrá) Porucha: LED (červená) Dostupná: LED (zelená) Start: LED (bílá) Rezervace: LED (oranžová)
výška	418 mm
šířka	292 mm
hloubka	119 mm
hmotnost přístroje	7 kg
barva	Černá (RAL 9005)
Normy	EN/IEC 61851-1 EN/IEC 61439-7 IEC 62955 EN/IEC 61851-21-2 EN/IEC 61000-6-1 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4 EN 301489-1 EN 301489-3 EN 301489-17 EN 301-489-52 EN 300328 EN 300330 ETSI EN 301 511 EN 301-908-1 EN 301-908-2 ETSI EN 301 908-13 EN/IEC 62311
certifikace výrobků	CE UKCA EV Ready 2.0A
maximální napájecí proud	32 A
typ komunikační sítě	Wi-Fi Ethernet TCP/IP
typ komunikačního rozhraní	OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS OCPP 1.6J, for connection to EVCE
komunikační služba	JSON smart nabíjení
MID energy meter	Ne
4G modem	Bez nastavení

Prostředí

stupeň krytí IP	IP55
stupeň ochrany IK	IK10
teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-30...50 °C
relativní vlhkost	5...95 %
pracovní nadmořská výška	0...2000 m

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	30,000 cm
Šířka balení 1	39,500 cm

Délka balení 1	58,000 cm
Hmotnost balení (libry)	9,930 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	102,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	131,000 kg

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	1
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.