




Product properties		
Format	1380 mm x 244 mm x 8 mm	
Packaging	Pack 8 Piece = 2,69 m² /  18,32 kg	
Warranty as per SKANDOR warranty terms		
Residential use	30 years	
Commercial use	15 years	
Note	A standard protective mat and felt gliders are recommended, as per the instructions.	
	See instructions for cleaning and care	
	Subject to technical changes	
		
Classification		
	Testing standard	Rating
	Use class	EN 13329
		NK 23 Residential areas with heavy use
		NK 32 Commercial areas with moderate use
	Reaction to fire	EN 13501
		Cfl - s1
	Formaldehyde emissions	EN 717-1
		class E1
	Slip resistance	EN 13893
		DS
Product properties		
	Surface texture	Brushed
	Anti-bacterial	No
	Anti-static	No
	Click system	Fold-Down 5G
	Suitable for warm water floor heating	Yes – Note: usable up to 26°C
	Thermal resistance	R = 0,0680 (m² * K)/W
	Underlay requirements	private: CS ≥ 10 kPa commercial: CS ≥ 60 kPa
	Suitable for wet rooms	No

Produkteigenschaften		
Format	1380 mm x 244 mm x 8 mm	
Verpackung	PK = 8 Stück = 2,69 m² /  18,32 kg	
Garantie gemäß SKANDOR Garantiebedingungen		
Privater Bereich	30 Jahre	
Gewerblicher Bereich	15 Jahre	
Hinweise	Eine handelsübliche Schonmatte sowie Filzgleiter werden entsprechend der Anleitung empfohlen.	
	Reinigung und Pflege siehe Anleitung.	
	Technische Änderungen vorbehalten.	
		
Klassifizierung		
	Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungs-klasse	NK 23 Wohnbereiche mit intensiver Nutzung
		NK 32 Gewerbliche/Objektbereiche mit mittlerem Verkehr
	Brandverhalten	EN 13501 Cfl - s1
	Emission von Formaldehyd	EN 717-1 Klasse E1
	Gleitwiderstand	EN 13893 DS
Produkteigenschaften		
	Oberflächenstruktur	gebürstet
	Antibakteriell	Nein
	Antistatisch	Nein
	Klicksystem	Fold-Down 5G
	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	Ja - Hinweis: bis 26°C verwendbar
	Wärmedurchlasswiderstand	R = 0,0680 (m² * K)/W
	Anforderung an die Unterlagsbahn	Privat: CS ≥ 10 kPa Gewerblich: CS ≥ 60 kPa
	Feuchtraumgeeignet	Nein

Propriétés du produit			
Format	1380 mm x 244 mm x 8 mm		
Conditionnement	paq 8 pièce = 2,69 m² /  18,32 kg		
Garantie conformément aux conditions de garantie SKANDOR			
Espace privé	30 ans		
Espace commercial	15 ans		
Remarques	Un tapis de protection du commerce ainsi que des patins en feutre sont recommandés conformément aux instructions.		
	Nettoyage et entretien, voir instructions		
	Sous réserve de modifications techniques		
			
Classification			
		Norme de contrôle	Évaluation
	Classe d'utilisation	EN 13329	NK 23 Zones d'habitation à utilisation intense NK 32 Zones industrielles/commerciales à circulation moyenne
	Réaction au feu	EN 13501	Cfl - s1
	Émission de formaldéhyde	EN 717-1	classe E1
	Résistance au frottement	EN 13893	DS
Product properties			
	Structure de la surface	brossé	
	Antibactérien	Non	
	Antistatique	Non	
	Système d'encliquetage	Fold-Down 5G	
	Convient pour le chauffage au sol	Oui – remarque : utilisable jusqu'à 26°C	
	Résistance au passage de la chaleur	R = 0,0680 (m² * K)/W	
	Exigences relatives au lé de sous-couche	Privé : CS ≥ 10 kPa	Commercial : CS ≥ 60 kPa
	Convient aux pièces humides	Non	

Producteigenschappen			
Afmetingen	1380 mm x 244 mm x 8 mm		
Verpakking	PK = 8 stuks = 2,69 m² /  18,32 kg		
Garantie volgens SKANDOR-garantievoorwaarden			
Particuliere huishoudens	30 jaar		
Commerciële ruimtes	15 jaar		
Opmerkingen	Een normaal in de handel verkrijgbare, beschermende mat en viltglijders worden conform de handleiding aanbevolen.		
	Reiniging en onderhoud, zie handleiding		
	Technische wijzigingen voorbehouden		
			
Classificatie			
		Testnorm	Beoordeling
	Gebruiksklasse	EN 13329	NK 23 Woonruimtes met intensief gebruik
			NK 32 Commerciële ruimtes / kantoorgebouwen met normaal gebruik
	Ontvlambaarheid	EN 13501	Cfl - s1
	Emissie van formaldehyde	EN 717-1	klasse E1
	Glijweerstand	EN 13893	DS
Producteigenschappen			
	Oppervlaktestructuur	Geborsteld	
	Antibacterieel	Nee	
	Antistatisch	Nee	
	Kliksysteem	Fold-Down 5G	
	Geschikt voor warmwatervloerverwarming	Ja - Opmerking: te gebruiken tot 26 °C	
	Warmteweerstand	R = 0,0680 (m² * K)/W	
	Eisen aan de ondervloer	Particulier: CS ≥ 10 kPa Commercieel: CS ≥ 60 kPa	
	Geschikt voor vochtige ruimtes	Nee	

Produktegenskaper

Format	1380 mm x 244 mm x 8 mm
Förpackning	Pkt. 8 st. = 2,69 m ² /  18,32 kg
Garanti enligt SKANDOR garantivillkor	
Privat område	30 år
Kommersiellt utrymme	15 år
Information	En konventionell skyddsmatta och filtassar rekommenderas i enlighet med anvisningarna.
	Rengöring och skötsel, se instruktion
	Tekniska ändringar förbehållna



Klassificering

		Provningsstandard	Omdöme
	Användningsklass	EN 13329	NK 23 Boytor som används intensivt NK 32 Offentliga fastigheter med måttlig trafik
	Brandegenskaper	EN 13501	Cfl - s1
	Utsläpp av formaldehyd	EN 717-1	klass E1
	Glidmotstånd	EN 13893	DS

Produktegenskaper

	Ytstruktur	borstad
	Antibakteriell	Nej
	Antistatisk	Nej
	Klicksystem	Fold-Down 5G
	Lämplig för vattenburen golvvärme	Ja - Observera: Kan användas upp till 26°C
	Termiskt motstånd	R = 0,0680 (m ² * K)/W
	Krav på underlagsmaterialet	Privat: CS ≥ 10 kPa Kommersiellt: CS ≥ 60 kPa
	Lämplig för utrymmen med hög fuktbelastning, t.ex. hall, eller kök.	Nej

Vlastnosti výrobku			
Formát	1380 mm x 244 mm x 8 mm		
Obal	Balení 8 kusů = 2,69 m² /  18,32 kg		
Záruka podle záručních podmínek SKANDOR			
Soukromé využití	30 let		
Komerční využití	15 let		
Pokyny	Doporučeny jsou dle návodu také běžná ochranná rohož a filcové kluzáky.		
	Čištění a péče viz návod		
	Technické změny vyhrazeny		
			
Klasifikace			
	Zkušební norma	Hodnocení	
	Užitná třída	EN 13329	NK 23 Obytné prostory s intenzivním využitím
			NK 32 Komerční/interiérové prostory se středně intenzivním využitím
	Reakce na oheň	EN 13501	Cfl - s1
	Uvolňování formaldehydu	EN 717-1	třída E1
	Kluzný odpor	EN 13893	DS
Vlastnosti výrobku			
	Struktura povrchu	kartáčované	
	Antibakteriální	Ne	
	Antistatické	Ne	
	Systém Klick	Fold-Down 5G	
	Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění	ano – upozornění: lze použít do teploty 26 °C	
	Odpor proti prostupu tepla	R = 0,0680 (m² * K)/W	
	Požadavek na podložku pod podlahu	Soukromé: CS ≥ 10 kPa	Komerční: CS ≥ 60 kPa
	Vhodné pro vlhké prostory	Ne	

Vlastnosti výrobku			
Formát	1380 mm x 244 mm x 8 mm		
Balenie	Balenie 8 kusov = 2,69 m² /  18,32 kg		
Záruka podľa záručných podmienok SKANDOR			
Súkromný priestor	30 rokov		
Komerčný priestor	15 rokov		
Upozornenie	Odporúčané sú podľa návodu aj bežná ochranná rohož a filcové klzáky.		
	Informácie o čistení a starostlivosti sú uvedené v návode		
	Vyhradzujeme si právo na technické zmeny		
			
Klasifikácia			
		Testovacia norma	Hodnotenie
	Zaťažová trieda	EN 13329	NK 23 Obytné priestory s intenzívnym využitím NK 32 Komerčné/interiérové priestory so stredne intenzívnym využitím
	Správanie pri požiari	EN 13501	Cfl - s1
	Emisie formaldehydu	EN 717-1	trieda E1
	Klzný odpor	EN 13893	DS
Vlastnosti výrobku			
	Štruktúra povrchu	kefované	
	Antibakteriálny	Nie	
	Antistatické	Nie	
	Systém zaklikávania	Fold-Down 5G	
	Vhodná na teplovodné podlahové kúrenie	áno – upozornenie: možno použiť do teploty 26 °C	
	Tepelná odolnosť	R = 0,0680 (m² * K)/W	
	Požiadavky týkajúce sa podložky pod podlahu	Súkromný: CS ≥ 10 kPa	Komerčné: CS ≥ 60 kPa
	Vhodná do vlhkých priestorov	Nie	

Caracteristici produs

Format	1380 mm x 244 mm x 8 mm
Ambalaj	Cuti 8 Buc. = 2,69 m ² / 18,32 kg
Garanție conform condițiilor de garanție SKANDOR	
Domeniu privat	30 ani
Spații comerciale	15 ani
Indicații	În conformitate cu instrucțiunile, recomandăm un covoraș uzual de protecție și elemente culisante din pâslă.
	Pentru curățare și îngrijire consultați instrucțiunile de mai jos
	Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice



Clasificare

		Standard de testare	Evaluare
	Clasă de trafic	EN 13329	NK 23 Stambeni prostori koji se koriste intenzivno NK 32 Komercijalni prostori/objekti sa srednjim prometom
	Conduită în caz de incendiu	EN 13501	Cfl - s1
	Emisii de formaldehidă	EN 717-1	clasă E1
	Rezistență la alunecare	EN 13893	DS

Caracteristici produs

	Structură suprafață	četkana
	Antibacterian	Ne
	Antistatic	Ne
	Sistem cu clic	Fold-Down 5G
	Potrivit pentru încălzire în pardoseală cu apă caldă	Da – Napomena: može se koristiti do 26°C
	Rezistență termică	R = 0,0680 (m ² * K)/W
	Cerință pentru substrat	Privat: CS ≥ 10 kPa Comercial: CS ≥ 60 kPa
	Potrivit pentru încăperi umede	Ne

Karakteristike proizvoda		
Format	1380 mm x 244 mm x 8 mm	
Pakovanje	PK = 8 Komada = 2,69 m ² /  18,32 kg	
Garancija prema SKANDOR garantnim uslovima		
Privatni sektor	30 godina	
Komercijalni sektor	15 godina	
Napomene	Preporučuje se upotreba komercijalno dostupne zaštitne podloge i filcanih klizača u skladu sa uputstvom.	
	Za čišćenje i održavanje, vidi uputstvo	
	Podložno tehničkim izmenama	
		
Klasifikacija		
	Standard za testiranje	Ocena
	Klasa korišćenja	EN 13329 NK 23 Stambeni prostori koji se koriste intenzivno NK 32 Komercijalni prostori/objekti sa srednjim prometom
	Otpornost na požar	EN 13501 Cfl - s1
	Emisije formaldehida	EN 717-1 klasa E1
	Dinamički koeficijent trenja	EN 13893 DS
Karakteristike proizvoda		
	Površinska struktura	četkana
	Antibakterijska	Ne
	Antistatička	Ne
	Klik sistem	Fold-Down 5G
	Pogodan za podno grejanje toplom vodom	Da – Napomena: može se koristiti do 26°C
	Toplotni otpor	R = 0,0680 (m ² * K)/W
	Zahtevi za podlogu	Privatni CS ≥ 10 kPa Komercijalni CS ≥ 60 kPa
	Pogodan za vlažne prostorije	Ne