

Product properties			
Format	1182 mm x 200 mm x 11 mm		
Wear layer	2,5 mm		
Packaging	Pack 8 Piece = 1,89 m² /  12,81 kg		
Warranty as per SKANDOR warranty terms			
Residential use	15 years		
Commercial use	7 years		
Note	A standard protective mat and felt gliders are recommended, as per the instructions.		
	See instructions for cleaning and care		
	Subject to technical changes		
			
Classification			
		Testing standard	Rating
	Reaction to fire	EN 13501-1	Dfl - s1
	Formaldehyde emissions	EN 717-1	class E1
	Slip resistance	USRV	R09
Product properties			
	Surface	Lacquered	
	Surface texture	Smooth	
	Click system	Fold-Down	
	Suitable for warm water floor heating	Yes – Note: usable up to 29°C	
	Thermal resistance	R = 0,13 (m² * K)/W	
	Underlay requirements	private: CS ≥ 10 kPa commercial: CS ≥ 60 kPa	
	Suitable for wet rooms	No	

Produkteigenschaften			
Format	1182 mm x 200 mm x 11 mm		
Nutzschicht	2,5 mm		
Verpackung	PK = 8 Stück = 1,89 m² /  12,81 kg		
Garantie gemäß SKANDOR Garantiebedingungen			
Privater Bereich	15 Jahre		
Gewerblicher Bereich	7 Jahre		
Hinweise	Eine handelsübliche Schonmatte sowie Filzgleiter werden entsprechend der Anleitung empfohlen.		
	Reinigung und Pflege siehe Anleitung		
	Technische Änderungen vorbehalten		
			
Klassifizierung			
		Prüfnorm	Bewertung
 Dfl-s1	Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl - s1
 E1	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	Klasse E1
	Gleitwiderstand	USRV	R09
Produkteigenschaften			
	Oberfläche	lackiert	
	Oberflächenstruktur	glatt	
	Klicksystem	Fold-Down	
	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	ja - Hinweis: bis 29°C verwendbar	
	Wärmedurchlasswiderstand	R = 0,13 (m² * K)/W	
	Anforderung an die Unterlagsbahn	Privat: CS ≥ 10 kPa Gewerblich: CS ≥ 60 kPa	
	Feuchtraumgeeignet	Nein	

Propriétés du produit			
Format	1182 mm x 200 mm x 11 mm		
Couche d'usure	2,5 mm		
Conditionnement	paq 8 pièce = 1,89 m² /  12,81 kg		
Garantie conformément aux conditions de garantie SKANDOR			
Espace privé	15 ans		
Espace commercial	7 ans		
Remarques	Un tapis de protection du commerce ainsi que des patins en feutre sont recommandés conformément aux instructions.		
	Nettoyage et entretien, voir instructions		
	Sous réserve de modifications techniques		
			
Classification			
		Norme de contrôle	Évaluation
 D _{fl} -s1	Réaction au feu	EN 13501-1	Dfl - s1
 E1 HCHO	Émission de formaldéhyde	EN 717-1	classe E1
	Résistance au frottement	USRV	R09
Propriétés du produit			
	Surface	laqué	
	Structure de la surface	lisse	
	Système d'encliquetage	Fold-Down	
	Convient pour le chauffage au sol	Oui – remarque : utilisable jusqu'à 29°C	
	Résistance au passage de la chaleur	R = 0,13 (m² * K)/W	
	Exigences relatives au lé de sous-couche	Privé : CS ≥ 10 kPa Commercial : CS ≥ 60 kPa	
	Convient aux pièces humides	Non	

**Producteigenschappen**


Afmetingen	1182 mm x 200 mm x 11 mm
Bovenlaag	2,5 mm
Verpakking	PK = 8 stuks = 1,89 m ² /  12,81 kg
Garantie volgens SKANDOR-garantievoorwaarden	
Particuliere huishoudens	15 jaar
Commerciële ruimtes	7 jaar
Opmerkingen	Een normaal in de handel verkrijgbare, beschermende mat en viltglijders worden conform de handleiding aanbevolen.
	Reiniging en onderhoud, zie handleiding
	Technische wijzigingen voorbehouden

**Classificatie**

		Testnorm	Beoordeling
	Ontvlambaarheid	EN 13501-1	Dfl - s1
	Emissie van formaldehyde	EN 717-1	klasse E1
	Glijweerstand	USRV	R09


Producteigenschappen


	Oppervlak	Gelakt
	Oppervlaktestructuur	Glad
	Kliksysteem	Fold-Down
	Geschikt voor warmwatervloerverwarming	Ja - Opmerking: te gebruiken tot 29°C
	Warmteweerstand	R = 0,13 (m ² * K)/W
	Eisen aan de ondervloer	Particulier: CS ≥ 10 kPa Commercieel: CS ≥ 60 kPa
	Geschikt voor vochtige ruimtes	Nee

Produktegenskaper			
Format	1182 mm x 200 mm x 11 mm		
Slitskikt	2,5 mm		
Förpackning	Pkt. 8 st. = 1,89 m ² /  12,81 kg		
Garanti enligt SKANDOR garantivillkor			
Privat område	15 ans		
Kommersiellt utrymme	7 ans		
Information	En konventionell skyddsmatta och filtassar rekommenderas i enlighet med anvisningarna.		
	Rengöring och skötsel, se instruktion		
	Tekniska ändringar förbehållna		
			
Klassificering			
		Provningsstandard	Recension
	Brandegenskaper	EN 13501-1	Dfl - s1
	Utsläpp av formaldehyd	EN 717-1	Klass E1
	Glidmotstånd	USRV	R09
Produktegenskaper			
	Yta	lackerad	
	Ytstruktur	Slät	
	Klicksystem	Fold-Down	
	Lämplig för vattenburen golvvärme	Ja - Observera: Kan användas upp till 29°C	
	Termiskt motstånd	R = 0,13 (m ² * K)/W	
	Krav på underlagsmaterialet	Privat: CS ≥ 10 kPa Kommersiellt: CS ≥ 60 kPa	
	Lämplig för utrymmen med hög fuktbelastning, t.ex. hall, eller kök.	Nej	

Vlastnosti výrobku			
Formát	1182 mm x 200 mm x 11 mm		
Užitná vrstva	2,5 mm		
Obal	Balení 8 kusů = 1,89 m² /  12,81 kg		
Záruka podle záručních podmínek SKANDOR			
Soukromé využití	15 let		
Komerční využití	7 let		
Pokyny	Doporučeny jsou dle návodu také běžná ochranná rohož a filcové kluzáky.		
	Čištění a péče viz návod		
	Technické změny vyhrazeny		
			
Klasifikace			
		Zkušební norma	Hodnocení
	Reakce na oheň	EN 13501-1	Dfl - s1
	Uvolňování formaldehydu	EN 717-1	třída E1
	Kluzný odpor	USRV	R09
Vlastnosti výrobku			
	Povrch	lakované	
	Struktura povrchu	hladká	
	Systém Klick	Fold-Down	
	Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění	Ano – upozornění: lze použít do teploty 29°C	
	Odpor proti prostupu tepla	R = 0,13 (m² * K)/W	
	Požadavek na podložku pod podlahu	Soukromé: CS ≥ 10 kPa Komerční: CS ≥ 60 kPa	
	Vhodné pro vlhké prostory	Ne	

Vlastnosti výrobku			
Formát	1182 mm x 200 mm x 11 mm		
Úžitková nášľapná vrstva	2,5 mm		
Balenie	Balenie 8 kusov = 1,89 m ² /  12,81 kg		
Záruka podľa záručných podmienok SKANDOR			
Súkromný priestor	15	rokov	
Komerčný priestor	7	rokov	
Upozornenie	Odporúčané sú podľa návodu aj bežná ochranná rohož a filcové klzáky.		
	Informácie o čistení a starostlivosti sú uvedené v návode		
	Vyhradujeme si právo na technické zmeny		
			
Klasifikácia			
		Testovacia norma	Hodnotenie
	Správanie pri požiari	EN 13501-1	Dfl - s1
	Emisie formaldehydu	EN 717-1	trieda E1
	Klzný odpor	USRV	R09
	Povrch	lakované	
	Štruktúra povrchu	hladká	
	Systém zaklikávania	Fold-Down	
	Vhodná na teplovodné podlahové kúrenie	Áno – upozornenie: možno použiť do teploty 29°C	
	Tepelná odolnosť	R = 0,13 (m ² * K)/W	
	Požiadavky týkajúce sa podložky pod podlahu	Súkromné: CS ≥ 10 kPa Komerčné: CS ≥ 60 kPa	
	Vhodná do vlhkých priestorov	Nie	

Caracteristici produs			
Format	1182 mm x 200 mm x 11 mm		
Strat de uzură	2,5 mm		
Ambalaj	Cuti 8 Buc.= 1,89 m² /  12,81 kg		
Garanție conform condițiilor de garanție SKANDOR			
Domeniu privat	15 ani		
Spații comerciale	7 ani		
Indicații	În conformitate cu instrucțiunile, recomandăm un covoraș uzual de protecție și elemente culisante din pâslă.		
	Pentru curățare și îngrijire consultați instrucțiunile de mai jos		
	Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice		
			
Clasificare			
		Standard de testare	Recenzie
	Conduită în caz de incendiu	EN 13501-1	Dfl - s1
	Emisii de formaldehidă	EN 717-1	clasă E1
	Rezistență la alunecare	USRV	R09
	Suprafață	Lăcuit	
	Structură suprafață	neted	
	Sistem cu clic	Fold-Down	
	Potrivit pentru încălzire în pardoseală cu apă caldă	Da - Indicație: utilizabil până la 29°C	
	Rezistență termică	R = 0,13 (m² * K)/W	
	Cerință pentru substrat	Privat: CS ≥ 10 kPa	Comercial CS ≥ 60 kPa
	Potrivit pentru încăperi umede	Nu	

Karakteristike proizvoda			
Format	1182 mm x 200 mm x 11 mm		
Habajući sloj	2,5 mm		
Pakovanje	PK = 8 Komada = 1,89 m ² /  12,81 kg		
Garancija prema SKANDOR garantnim uslovima			
Privatni sektor	15 godina		
Komercijalni sektor	7 godina		
Napomene	Preporučuje se upotreba komercijalno dostupne zaštitne podloge i filcanih klizača u skladu sa uputstvom.		
	Za čišćenje i održavanje, vidi uputstvo		
	Podložno tehničkim izmenama		
			
Klasifikacija			
		Standard za testiranje	Ocena
	Otpornost na požar	EN 13501-1	Dfl - s1
	Emisije formaldehida	EN 717-1	clasă E1
	Dinamički koeficijent trenja	USRV	R09
Karakteristike proizvoda			
	Površina	lakirana	
	Površinska struktura	glatka	
	Klik sistem	Fold-Down	
	Pogodan za podno grejanje toplom vodom	Da – Napomena: može se koristiti do 29°C	
	Toplotni otpor	R = 0,13 (m ² * K)/W	
	Zahtevi za podlogu	Privatni CS ≥ 10 kPa Komercijalni CS ≥ 60 kPa	
	Pogodan za vlažne prostorije	Ne	