

PU LAK NA PODLAHY

hedvábně lesklý / bezbarvý



pro trvale odolné a krásné podlahové plochy

Popis výrobku

VÝHODY VÝROBKU

- zvyšuje trvanlivost a odolnost proti poškrábání
- odpuzuje vodu a špínu
- vhodný pro následující podlahy: beton, omítka, cementovláknité desky, potěr, vyrovnávací hmoty a dřevo
- PU: extrémně odolný proti poškrábání, protože je zpevněný polyuretanem
- vodou ředitelný
- v exteriéru a interiéru
- odolný proti nárazům a sešlapání

ÚČEL POUŽITÍ

Jednosložkový čirý lak na bázi vody, vysoce odolný proti oděru, nárazům a tvale pochozí. Vhodný k ochranným nátěrům nebo k uzavření BARVY NA PODLAHY A CEMENT HORNbach. Ideální pro všechny povrchy z betonu, omítky, vláknocementové desky a potěr, nevhodný pro styk s pneumatikami. V exteriéru: zastřešene i do volného prostoru zasahující podlahové plochy na vnější straně budov, balkony atd. V interiéru: sklepy, dílny, technické a hobby místnosti, umývárny atd. Vhodný i na lakování parket, dřevěných podlah, dřevěných schodů v interiéru. Upozornění: není vhodný pro podlahy garáží a plochy se stojatou vodou popř. s trvalým zatížením vlhkostí. Chrání povrch podlahy a činí jej ještě tvrdším a odolnějším. Díky obsahu polyuretanu je extrémně trvanlivý a stabilní. Pro trvale krásné, vysoce vodě a nečistotám odolné, bezchybné a snadno udržovatelné podlahové plochy s vysokou stabilitou lesku.

DOSTUPNOST ARTIKLU

artikl	barevný odstín	velikost nádoby / prodejní jednotka
6102433	bezbarvý, hedvábně lesklý	750ML
6102434	bezbarvý, hedvábně lesklý	2.5L

ZÁKLADNÍ MATERIÁL

Polyuretan-akrylátová disperze

Příprava podkladu

NÁVOD K PŘÍPRAVĚ

Podklad musí být čistý, suchý, beze stop olejů či tuků, pevný nosný a chráněný proti vztlínající vlhkosti. Musí být zajištěn dostatečný odtok vody. Nové minerální podklady nechte minimálně 4 týdny zrát. Olupující se a nesoudržné staré nátěry, separační prostředky a odbedňovací oleje musí být beze zbytku odstraněny. Neporušený starý nátěr přebrouste a očistěte, používejte ochranné pomůcky např. respirátor. Velmi hladké povrchy se musí za účelem dobrého přilnutí nové vrstvy zdrsnit. Povrchy důkladně očistěte a zbavte prachu. Při broušení používejte respirátor!

TIPY A TRIKY K VYZKOUŠENÍ PODKLADU

Test na křídování - otírací test: Otřete povrch dlaní. Znatelný otěr a pouštění barvy na dlani naznačují křídování.

Zátěžová zkouška pevnosti podkladu - pomocí lepicí pásky: Přitiskněte proužek maskovací pásky na povrch a najednou ji strhněte. Zbytky na lepicí pásce označují nenosný povrch.

Zkouška nasákavosti podkladu - test smáčením: Navlhčete povrch. To lze provést vlhkou houbou nebo rozprašovací lahví. Voda, která odtéká nebo odkapává, naznačuje normální až slabě savý povrch. Silně savé povrchy rychle absorbují vodu a ztmavnou.

Testování slitých vrstev - mokrý a vizuální test: Slité vrstvy lze nalézt na betonových a sádrových površích. Slité vrstvy lze rozeznat podle povrchového lesku a mají nižší nasákavost pokud jsou navlhčeny vodou.

Je nutné dodržovat technické pokyny k produktům uvedených v tomto listu.

Vzhledem k velkému počtu možných povrchů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné provést testovací nátěr.

Zpracování

TIPY PRO PĚKNÝ NÁTĚR

Ujistěte se, že je podklad pečlivě připraven.

Oblepte vše, co chcete ochránit před postřikáním barvou.

Během přestávek v práci mějte malířské nářadí v barvě nebo pevně zabalené do fólie, aby barva nezaschla.

ŘEDIDLO

Voda

NÁŘADÍ

štetec, lakovací váleček.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Kritické, silně savé povrchy natřete AKRYLÁTOVOU HLOUBKOVOU PENETRACÍ HORNBAACH. Podlahovou plochu natřete podle pokynů výrobce BARVOU NA CEMENT A PODLAHY HORNBAACH a nechte dobře proschnout po dobu alespoň 12 hodin. Před použitím dobře promíchejte. Aplikujte 2 nátěry v rovnoměrné, souvislé vrstvě. Vyhněte se příliš silným vrstvám. Nezpracovávejte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Při aplikaci z více nádob, dbejte vždy na stejné výrobní číslo materiálu, abyste zabránili rozdílným barevným odstínům nebo napojení. Při použití na podlahy s podlahovým vytápěním vás žádáme, abyste předem

kontaktovali naše oddělení aplikační techniky e-mailem: Anwendungstechnik@schulz-farben.de. Pro dokonalý loftový vzhled lze PU-LAK NA PODLAHY HORNBAACH aplikovat přímo na cementový potěr.

SCHNUTÍ

Při +20 °C a relativní vlhkosti 65 % přetíratelná po cca 6 hodinách. Zeschlý a pochozí přibližně po cca 24 hodinách. Plná zatížitelnost po cca 7 dnech. Vyšší vlhkost a nižší teplota mohou proces zasychání prodloužit. V době zasychání se vyvarujte průvanu.

TECHNICKÉ RÁMCOVÉ PODMÍNKY

Pro dokonalý loftový vzhled lze PU-PODLAHOVÝ LAK HORNBAACH aplikovat přímo na cementový potěr. Před nanesením nátěru obracejte cementový potěr kotoučovou bruskou nejprve střední a poté jemnou zrnitostí a povrch zbavte prachu, aby se předešlo vzniku sintrových vrstev.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Nářadí po použití ihned umyjte vodou a mýdlem.

SPOTŘEBA

1 L stačí na 10 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu.

Informace o produktu

OBSAŽENÉ LÁTKY DLE VDL

Čistý akrylát, polyuretan, silikát, voda, aditiva, glykol, konzervační prostředky : Benzisothiazolinony, chlorisothiazol.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ VOC/ SMĚRNICE 2004/42/EG

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 140 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 140 g/l (kategorie A/i od roku 2010).

GISCODE

BSW20

SERVISNÍ ČÍSLO PRO ALERGIKY

Poradenství pro alergie a technické dotazy na tel. +420 225 356000.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY/ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/ obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

OBEČNÉ INFORMACE

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

SKLADOVÁNÍ

Přpravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

LIKVIDACE

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu.

Údaje uvedené v tomto technickém listu se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací tohoto technického listu ztrácí všechny jeho předchozí vydání platnost.