

Technický list příslušenství k zateplovacím systémům Spojky soklových profilů

Použití:

Plastové spojky soklových profilů jsou konstrukčními prvky navrženými pro spojení dvou soklových profilů ve stavebních aplikacích. Tyto spojky jsou vyrobeny z vysokopevnostního plastu a jsou určeny pro pevné a spolehlivé spojení soklových profilů.

- montážní a upevňovací pomůcka pro spojení soklových ukončovacích a zakládacích profilů
- rozměrově odpovídají tloušťce materiálů, které mají být spojeny zajištění rovného usazení systému zateplení
- zjednodušení montáže

- EN Base moulding profile joint SS 03
- DE Sockelprofil verbindung SS 03
- CZ Spojka soklových profilů SS 03
- SK Spojka soklových profilov SS 03
- HR Spojnica cokol profila
- PL Łącznik do profili cokołowych SS 03
- RU Цокельна връзка SS 03



index	L (mm)	
SS03	30	100
SS10	1000	10



Materiál:

Spojka vyrobena z polypropylenu.

Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. U 1m délek skladovací prostory musí být suché.

Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.

Aplikace:

Připravte oba soklové profily a zajistěte, že jsou rovné a čisté. Vložte plastovou spojku soklových profilů do jednoho z profilů. Pečlivě zarovnejte druhý profil s prvním a zasuňte je do sebe tak, aby spojka zachytila oba profily. Ujistěte se, že jsou profily pevně spojeny a že spojka funguje správně.

Bezpečnostní údaje:

Při manipulaci s plastovými spojkami pro soklové profily je třeba dodržovat standardní bezpečnostní opatření pro práci s materiály. Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a brýle.