

Balzám s včelím voskem / Balzám s včelím voskem

Povrchová úprava přírodního dřeva

Popis produktu

Oblast použití	Ideálně se hodí na neošetřené, olejované nebo voskované povrchy ze dřeva, korku a kameniny, např. nábytek, dřevěné desky, čela skříní, dveře, hračky atd. v interiéru.
Vlastnosti produktu	<ul style="list-style-type: none">■ Hedvábné, lesklé povrchy■ Odpuzování nečistot
Úroveň lesku	Hedvábný lesk
Velikost balení	0.75 l

Zpracování

Způsob aplikace	Před použitím a během něj dobře promíchejte. Zpracování štětcem nebo hadříkem. Natírání: K nanášení štětcem používejte štětce na lazury s přírodními štětinami. Hadřík: Použijte čistý bavlněný hadřík, který nepouští vlákna.
Systémová skladba	Připravte správně podklad - viz kapitola „Podklady a jejich příprava“. Nanášejte rovnoměrně štětcem nebo bavlněným hadříkem, který nepouští vlákna. Přibližně po 2 až 3 hodinách vyleštěte leštícím padem nebo hadříkem bez chloupků ve směru vláken. Během schnutí chraňte povrch před vlhkostí.
Spotřeba	Cca 20-50 ml/m ² . Přesnou spotřebu doporučujeme ověřit aplikací na zkušební plochu.
Doba schnutí	Povrch je suchý přibližně po 2 až 3 hodinách.
Čištění nástrojů	Ihned po použití očistěte vodou, případně s přidavkem saponátu.

Technický list

Balzám s včelím voskem /
Balzam s včelím voskem



Obecné informace

- Vzhledem k různorodosti podkladů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné v některých případech před aplikací vytvořit zkušební plochu.
- U ploch, které jsou vystaveny zvýšenému namáhání, je třeba počítat s kratšími intervaly renovace.
- Je třeba dodržovat technické listy produktů uvedených v tomto návodu.

Substráty a jejich předběžná úprava

Podklad

Podklad musí být bez nečistot, separačních látek, čistý, suchý, nosný a musí odpovídat obecně uznávaným technologickým pravidlům. Musí být dodrženy platné technické listy BFS a VOB, část C, DIN 18363 Malířské a lakýrnické práce. Vlhkost dřeva by neměla překročit 15 %. Zcela odstraňte všechny staré nátěry, které uzavírají póry. Silně namáhané povrchy předem ošetřete **tvrdým olejem HORNBACH** nebo **tvrdým voskovým olejem HORNBACH**.

Informace o výrobku

Složení podle VdL

Voda, včelí vosk, karnaubský vosk, methylcelulóza, oxid hlinitý, rostlinný emulgátor, benzisothiazolinon

Skladování

Nádoby přepravujte ve vzpřímené poloze a zajistěte ji proti převrnutí, a tím i proti případnému úniku.
Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené.

Likvidace

V souladu s úředními předpisy. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Nedovolte, aby se dostaly do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Nevyhazujte zbytky materiálu do dřezu, toalety nebo domácího odpadu. AVV-kód odpadu: 080112 (Odpadní skládka).

Další bezpečnostní pokyny

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Při zpracování produktu nejezte, nepijte a nekuřte.

Technický list

Balzám s včelím voskem /

Balzam s včelím voskom



Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezbavuje informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývající z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.



HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Německo
Tel. +49 6348 6000

HORNBAACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švýcarsko
Tel. +41 41929 6262

7015474006