

<i>Označení výrobku:</i>	ARON B19 RC2 bezpečnostní vchodové dveře	
<i>Materiál rámu:</i>	Hliníková tepelná izolace s přídatnou tepelnou vložkou Stavební hloubka 70 mm Barva profilu: bílá, antracitová, dopravní šedá	
<i>Rám:</i>	Hliníkový profil: 70 x 59 mm	
<i>Dveřní křídlo:</i>	Ocelové dveřní křídlo s oboustranným překrytím křídla, vyplněné tuhou pěnou, tloušťka křídla 67 mm.	
<i>Připojení rámu:</i>	Rám: šikmý řez	
<i>Výztuhy rámu: rámová výztuha:</i>	Kompozitní komorový profil ve dveřním křídle.	
<i>Kování:</i>	Pětibodový uzamykací systém Winkhaus se 4 pevnými háky, Nerezová klika dlouhá 1400 mm, rovně uložená, páková klika z nerezové oceli, nerezová rozeta proti navrtání, bezpečnostní profilová vložka s nouzovou a bezpečnostní funkcí včetně 3 klíčů;	
<i>Závěsy:</i>	3 x 3rozměrně nastavitelné závěsy, 6x pákové šrouby na straně závěsu.	
<i>Těsnicí systém:</i>	Dvě úrovně těsnění, vodní těsnění s přídatným těsněním na spodní straně.	
<i>Zasklení: 1:</i>	Skleněná výplň: trojitě izolační zasklení odolné proti vloupání s teplým okrajem . Sklo VSG na obou stranách , 44,4 TF-/24AR/4 PS/22AR/33,1 TF - 65,9 mm UG = 0,6 W/m²K Distanční rámeček: teplý okraj	
<i>Rám s otvory pro hmoždinky</i>	4 x hmoždinky o průměru 6,5 mm	na každé straně, pro montáž pomocí montážních šroubů.
<i>Výkon</i>	Propustnost vzduchu:	min. Třída 4 podle EN 12207
	Nepropustnost pro déšť:	min. Třída 3A podle EN 12208
	Odolnost proti větru:	min. Třída C3 podle EN 12210
	Odolnost proti nárazu: odolnost proti větru: odolnost proti nárazu	min.
	Ud hodnota předních dveří (standardní velikost):	min. Třída C3 podle EN13049 min. max. 0,79 W/(m²*K)
	Ochrana proti vloupání	Třída RC2 podle EN1627:2011
<i>Označení</i>	- podle EN 14351-1 - v souladu s nařízením EU o stavebních výrobcích č. 305/2011.	

Další

včetně kliky z nerezové oceli, pákové kliky z nerezové oceli, rozety proti navrtání a bezpečnostní profilové vložky s nouzovou a výstražnou funkcí včetně 3 klíčů.

