

ROXOLID Montage Tape Mirror



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Montage Tape Mirror

Spiegelband



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich:	Innen (permanent)
Eigenschaften:	Extrem starkes doppelseitiges Klebeband, dauerhafte Befestigung ohne Bohren und Schrauben, hohe Festigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit

Das ROXOLID Montageband Mirror ist ein extrem stark haftendes, doppelseitiges Spiegelklebeband für den Innenbereich. Es ermöglicht dauerhafte Befestigungen auf Fliesen – ganz ohne Bohren oder Schrauben. Die hohe Klebekraft und Feuchtigkeitsbeständigkeit machen es ideal für Bad und Küche.

Achtung:

Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Innen & Außen



Kein Bohren



Extra Starke Klebkraft

2. Untergrund und Verarbeitung

Fliesen

Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial:	Polyethylenschaum
Klebstoff:	Acrylat



DE

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Weiß
Stärke:	1,0 mm
Temperaturbeständigkeit:	Bis 85 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	10,0
Reißfestigkeit (N/10 mm)	—
Reißdehnung (%)	—

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Spiegelklebeband Montageband weiß 19 mm x 5 m
Art-Nr.: 6517021

EAN-Nr.: 4306517594633

ROXOLID Spiegelklebeband Montageband weiß 19 mm x 1,5 m
Art-Nr.: 6517024

EAN-Nr.: 4306517594282

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

Ruban ROXOLID Nano

Ruban adhésif miroir



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: intérieur (permanent)
Propriétés: ruban adhésif double face extrêmement sollicitable, fixation durable sans perçage ni vis, très sollicitable et grande résistance à l'humidité

Le ruban de montage ROXOLID Mirror est un ruban adhésif double face miroir extrêmement résistant destiné à un usage intérieur. Il permet des fixations durables sur le carrelage – sans perçage ni vis. Le pouvoir adhésif élevé et sa résistance à l'humidité le rendent idéal pour la salle de bains et la cuisine.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Intérieur



Pas de perçage



Très grande adhérence

2. Support et mise en œuvre

Carrelages

En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: mousse polyéthylène
Substance adhésive: acrylate



FR

5. Caractéristiques techniques

Forme:	Rouleau
Couleur:	Blanc
Épaisseur:	1,0 mm
Résistance à la température:	Jusqu'à 85 °C
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm)	10,0
Résistance au déchirement (N/10 mm)	—
Allongement à la rupture (%)	—

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Ruban de montage ROXOLID miroir blanc 19 mm x 5 m
N° d'art.: 6517021

N° EAN: 4306517594633

Ruban de montage ROXOLID miroir blanc 19 mm x 1,5 m
N° d'art.: 6517024

N° EAN: 4306517594282

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Montage Tape Mirror

Spiegelmontagetape



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassing:	binnen (permanent)
Eigenschappen:	extreem sterke dubbelzijdige tape, permanente bevestiging zonder boren en schroeven, hoge sterkte en bestendigheid tegen vocht

ROXOLID montagetape Mirror is een extreem sterk hechtende, dubbelzijdige spiegel tape voor gebruik binnenshuis. Hij maakt een permanente bevestiging op tegels mogelijk, zonder boren of schroeven. De hoge kleefkracht en vochtbestendigheid maken de tape ideaal voor badkamer en keuken.

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal.



Binnen



Zonder boren



Extra Sterke kleefkracht

2. Ondergrond en verwerking

Tegels

Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De plakband moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal:	polyethyleenschuim
Lijm:	acrylaat



5. Technische gegevens

Vorm:	rol
Kleur:	wit
Dikte:	1,0 mm
Temperatuurbestendigheid:	tot 85 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm)	10,0
Doorscheursterkte (N/10 mm)	—
Breukrek (%)	—

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De plakband kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Levervorm

ROXOLID spiegeltape montagetape wit 19 mm x 5 m
Art. nr.: 6517021

EAN-nr.: 4306517594633

ROXOLID spiegeltape montagetape wit 19 mm x 1,5 m
Art. nr.: 6517024

EAN-nr.: 4306517594282

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Montage Tape Mirror

Spiegeltejp



1. Egenskaper/användning

Användning: inomhus (permanent)
Egenskaper: extremt stark dubbelhäftande tejp, permanent montering utan borr eller skruv, hög stabilitet och fuktbeständighet.

ROXOLID monterings-tejp Mirror är en extremt starkt vidhäftande, dubbelhäftande spegeltejp för användning inomhus. Den möjliggör permanent montering på kakel – helt utan att borra eller skruva. Den höga vidhäftningsförmågan och fuktbeständigheten gör den perfekt till badrum och kök.

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna.



Inomhus



Ingen borrar



Extra stark vidhäftning

2. Underlag och bearbetning

Kakel

På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material: polyetenskum
Lim: akrylat



SE

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	Vit
Tjocklek:	1,0 mm
Temperaturtålighet:	upp till 85 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	10,0
Rivhållfasthet (N/10 mm)	—
Brottöjning (%)	—

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID spegeltejp, monteringstejp, vit 19 mm x 5 m
Art. nr: 6517021

EAN-kod: 4306517594633

ROXOLID spegeltejp, monteringstejp, vit 19 mm x 1,5 m
Art. nr: 6517024

EAN-kod: 4306517594282

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Montage Tape Mirror

Zrcadlová páska



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití: interiér (trvale)
Vlastnosti: extrémně silná oboustranná lepicí páska, trvalé připevnění bez vrtání a šroubování, vysoká pevnost a odolnost proti vlhkosti

Montážní páska na zrcadla ROXOLID je oboustranná lepicí páska na zrcadla v interiéru s extrémní přilnavostí. Umožňuje trvalé upevnění na obkladech – a to zcela bez vrtání či šroubování. Díky vysoké lepicí síle a odolnosti vůči vlhkosti je ideální do koupelny a kuchyně.

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Vnitřní a venkovní



Bez vrtání



Extra silná přilnavost

2. Podklad a zpracování

Dlažba o obklady
Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad musí být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí pásku aplikujte při teplotě 5 °C až 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál: polyethylenová pěna
Lepidlo: akrylát

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	bílá
Tloušťka:	1,0 mm
Teplotní odolnost:	Až 85 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	10,0
Síla přetržení (N/10 mm)	—
Prodloužení při přetržení (%)	—

6. Skladování

Skladujte v suchu, chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Neskladujte při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat jako směsný komunální odpad.

8. Forma dodávky

ROXOLID zrcadlová páska montážní páska bílá 19 mm x 5 m
Č. výr.: 6517021

EAN č.: 4306517594633

ROXOLID zrcadlová páska montážní páska bílá 19 mm x 1,5 m
Č. výr.: 6517024

EAN č.: 4306517594282

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbyvají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Montage Tape Mirror

Zrkadlová páska



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia:

interiér (trvalo)

Vlastnosti:

extrémne silná obojstranná lepiaca páska, trvalé upevnenie bez vŕtania a skrutiek, vysoká pevnosť a odolnosť proti vlhkosti

Montážna páska ROXOLID Mirror je extrémne silná obojstranná lepiaca páska na zrkadlá určená na použitie v interiéri. Umožňuje trvalé upevnenie na dlaždice – bez vŕtania alebo skrutiek. Vysoká lepiaca sila a odolnosť voči vlhkosti ju robia ideálnou pre kúpeľne a kuchyne.

POZOR:

Vždy sa riaďte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Exteriér aj interiér



žiadne vŕtanie



Extra silná príľnavosť

2. Podklad a spracovanie

Dlažba a obklady

Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiacu páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál:

polyetylénová pena

Lepidlo:

akrylát



SK

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	Biela
Hrúbka:	1,0 mm
Teplotná odolnosť:	do 85 °C
Príľnavosť na oceľ (N/10 mm)	10,0
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	—
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	—

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Montážna páska na zrkadlá ROXOLID biela 19 mm x 5 m
Č. výrobku: 6517021

Č. EAN: 4306517594633

Montážna páska na zrkadlá ROXOLID biela 19 mm x 1,5 m
Č. výrobku: 6517024

Č. EAN: 4306517594282

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Bandă Nano

Bandă pentru montaj oglinzi



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare:	interior (permanent)
Proprietăți:	bandă dublu adezivă extrem de rezistentă, fixare de durată fără găurire și șuruburi, stabilitate înaltă și rezistență la umezeală

Banda pentru montaj ROXOLID Mirror este o bandă dublu adezivă foarte aderentă, destinată fixării oglinzilor din interior. Facilitează fixări de durată pe plăci ceramice – fără găurire sau șuruburi. Aderența puternică și rezistența la umezeală o fac ideală pentru baie și bucătărie.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Interior & Exterior



Fără găurire



Putere de lipire foarte mare

2. Suprafața suport și prelucrare

Gresie și faianță

În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport:	spumă poliuretanică
Adeziv:	acrilat



RO

5. Date tehnice

Forma:	Rolă
Culoare:	Alb
Grosime:	1,0 mm
Rezistență la temperatură:	Până la 85 °C
Putere de lipire oțel (N/10 mm)	10,0
Rezistența la rupere (N/10 mm)	—
Alungirea la rupere (%)	—

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă adezivă albă ROXOLID pentru montaj oglinzi, 19 mm x 5 m
Nr. art.: 6517021

Nr. EAN: 4306517594633

Bandă adezivă albă ROXOLID pentru montaj oglinzi, 19 mm x 1,5 m
Nr. art.: 6517024

Nr. EAN: 4306517594282

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Montage Tape Mirror

Traka za ogledala



1. Karakteristike/primena

Oblast primene:

Za zatvorene prostore (trajno)

Karakteristike:

Izuzetno snažna dvostrano lepljiva traka, trajno pričvršćivanje bez bušenja ili zavrtnja, visok nivo čvrstoće i otpornosti na vlagu

ROXOLID montažna traka za ogledala je izuzetno prijanjajuća, dvostrano lepljiva traka za ogledala, dizajnirana za upotrebu u zatvorenom prostoru. Omogućava trajno pričvršćivanje na pločice – bez bušenja ili zavrtnja. Velika sila lepljenja i otpornost na vlagu čine je idealnom za kupatila i kuhinje.

Paznja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



U zatvorenom prostoru



Bez bušenja



Izuzetno velika sila lepljenja

2. Podloga i obrada

Pločice

Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal:

Polietilenska pena

Lepak:

Akrilat



RS

5. Tehnički podaci

Oblik:	Rolna
Boja:	Bela
Debljina:	1,0 mm
Otpornost na temperaturu:	Do 85 °C
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)	10,0
Prekidna čvrstoća (N/10 mm)	—
Izduženje pri kidanju (%)	—

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju).
Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID montažna lepljiva traka za ogledala, bela, 19 mm x 5 m
Br. art.: 6517021

EAN br.: 4306517594633

ROXOLID montažna lepljiva traka za ogledala, bela, 19 mm x 1,5 m
Br. art.: 6517024

EAN br.: 4306517594282

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija