

ROXOLID Fineline Tape Outdoor



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Finline Tape Outdoor

Finline Malerband für außen



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich: Außen
Eigenschaften: Feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig (6 Monate), Rückstandslos entfernbar (6 Monate), Randscharfe Farb- und Lackkanten, Haftung auch auf Silikon*, temperaturbeständig, FSC verifiziert


Dieses Finline Tape eignet sich hervorragend für den langfristigen Einsatz im Außen- und Innenbereich. Es bietet randscharfe Farbkanten, ist UV- und feuchtigkeitsbeständig und lässt sich innerhalb von 6 Monaten rückstandslos entfernen. Perfekt für präzises Abkleben auf unterschiedlichsten Oberflächen wie Putz, Glas, Metall oder sogar Silikon*.

Achtung:


Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Außen



Randscharfe Farb- und Lackkanten



Rückstandslos wiederablösbar



Wasserfest

2. Untergrund und Verarbeitung

Wandfarbe, Tapete, Raufaser, Metall, Lack, Holz, Hart-PVC, Glas, Fliesen, Putz, Silikon*

Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich

*Silikonfugen müssen gem. der Herstellerangaben durchgetrocknet sein. Die endgültige Eignung für ein bestimmtes Material muss durch eine Probeverklebung sichergestellt werden.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial: FineLine (Washi)
Klebstoff: Acrylat



DE

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Blau
Stärke:	0,09 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 100 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	1,1
Reißfestigkeit (N/10 mm)	31
Reißdehnung (%)	—

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Profipack Finline Tape Außen 24 mm x 50 m
Art-Nr.: 12136711

EAN-Nr.: 4306517595715

ROXOLID Finline Tape Außen 24 mm x 50 m 4 Stück
Art-Nr.: 10339774

EAN-Nr.: 4306517557201

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

Fiche de données techniques

ROXOLID Fineline Tape Outdoor

Film de protection 2 en 1 + ruban de masquage Fineline



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: Extérieur
Propriétés: résiste à l'humidité et aux UV (6 mois), se retire sans laisser de traces (6 mois), bords de peinture et de vernis extrêmement précis, adhère également au silicone*, résiste à la température, certifié FSC


Ce ruban Fineline est idéal pour une utilisation à long terme à l'extérieur et à l'intérieur. Il assure des bords nets, résiste aux UV et à l'humidité et s'enlève sans laisser de traces pendant 6 mois. Parfait pour un masquage précis sur les surfaces les plus diverses comme le crépi, le verre, le métal ou même le silicone*.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Extérieur



Bords de la peinture
et du vernis nets



Se retire sans laisser de traces
Peut être enlevé



Imperméable

2. Support et mise en œuvre

Peinture murale, papiers peints, papier grain, métal, laque, bois, PVC dur, verre, carrelage, enduit, silicone*

En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable

*Les joints en silicone doivent être complètement secs conformément aux indications du fabricant. L'adéquation définitive avec un matériau donné doit être vérifiée au moyen d'un collage d'essai.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: FineLine (Washi)
Substance adhésive: acrylate



FR

5. Caractéristiques techniques

Forme:	Rouleau
Couleur:	Bleu
Épaisseur:	0,09 mm
Résistance à la température:	jusqu'à 100 °C
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm)	1,1
Résistance au déchirement (N/10 mm)	31
Allongement à la rupture (%)	—

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Pack pro ruban de masquage ROXOLID Finline extérieur 24 mm x 50 m
N° d'art.: 12136711

N° EAN: 4306517595715

Pack pro ruban de masquage ROXOLID Finline extérieur 24 mm x 50 m 4 pièces
N° d'art.: 10339774

N° EAN: 4306517557201

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Finline Tape Outdoor

Finline schilderstape voor buiten



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassingsgebied: Buiten
Eigenschappen: vochtbestendig, uv-bestendig (6 maanden), verwijderbaar zonder resten achter te laten (6 maanden), strakke verf- en lakranden, hecht ook op silicone*, temperatuurbestendig, FSC-gecertificeerd


Deze Finline-tape is uitstekend geschikt voor langdurig gebruik binnens- en buitenshuis. Hij zorgt voor scherpe verfranden, is uv- en vochtbestendig en kan verwijderd worden zonder resten achter te laten. Perfect voor precies afplakken op de meest uiteenlopende oppervlakken zoals pleister, glas, metaal of zelfs silicone*.

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal



Buiten



Scherpe verf- en hoekranden



Zonder resten achter te laten
Verwijderbaar



Waterdicht

2. Ondergrond en verwerking

Muurverf, behang, Raufaser, metaal, lak, hout, hard pvc, glas, tegels, pleister, silicone*

Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig

*Siliconen voegen moeten conform de instructies van de fabrikant volledig gedroogd zijn. Voor de uiteindelijke geschiktheid voor een bepaald materiaal wordt een test aanbevolen.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal: FineLine (Washi)
Lijm: acrylaat



NL

5. Technische gegevens

Vorm:	rol
Kleur:	blauw
Dikte:	0,09 mm
Temperatuurbestendigheid:	tot 100 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm)	1,1
Doorscheursterkte (N/10 mm)	31
Breukrek (%)	—

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Levervorm

ROXOLID Profipack Finline tape buiten 24 mm x 50 m
Art. nr.: 12136711

EAN-nr.: 4306517595715

ROXOLID Finline tape buiten 24 mm x 50 m 4 stuks
Art. nr.: 10339774

EAN-nr.: 4306517557201

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Fineline Tape Outdoor

Fineline maskeringstejp för utomhusbruk



1. Egenskaper/användning

Användning: Utomhus
Egenskaper: fuktbeständig, UV-beständig (6 månader), kan tas bort utan att efterlämna rester (6 månader), skarpa färg- och lackkanter, fäster även på silikon*, temperaturbeständig, FSC-certifierad


Denna Fineline Tape passar utmärkt för långvarig användning utomhus och inomhus. Den ger skarpa färgkanter, är UV- och fuktbeständig och kan tas bort inom 6 månader utan att efterlämna rester. Perfekt för exakt tejping på många olika typer av ytor som puts, glas, metall och även silikon*.

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna



Utomhus



Skarpa färg- och lackkanter



Efterlämnar inga rester
Kan avlägsnas



Vattenfast

2. Underlag och bearbetning

Väggfärg, tapet, spåntapet, metall, lack, trä, hård PVC, glas, gipsskivor, kakel, puts
På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material: FineLine (washitejp)
Lim: akrylat



SE

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	Blå
Tjocklek:	0,09 mm
Temperaturtålighet:	upp till 100 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	1,1
Rivhållfasthet (N/10 mm)	31
Brottöjning (%)	—

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID proffspack Finline Tape utomhus 24 mm x 50 m
Art. nr: 12136711

EAN-kod: 4306517595715

ROXOLID Finline Tape utomhus 24 mm x 50 m 4 stycken
Art. nr: 10339774

EAN-kod: 4306517557201

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Fineline Tape Outdoor

Fineline malířská páska exteriérová



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití:

Exteriér

Vlastnosti:

Odolná vůči vlhkosti, odolná vůči UV záření (6 měsíců), beze zbytku odstranitelná (6 měsíců), zajišťuje ostré a jasné okraje při malování a lakování, přilnavost také na silikon*, teplotně odolná, osvědčení FSC

Tato páska Fineline Tape je ideální k dlouhodobému použití v exteriéru a interiéru. Umožňuje vytvářet přesné a čisté linie nátěru, je odolná vůči UV záření a vlhkosti a do 6 měsíců lze odstranit bez zanechání zbytků. Ideální pro přesné lepení na nejrůznější podklady, jako např. na omítku, sklo, kov nebo dokonce silikon*.

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Exteriér



Přesné okraje nátěrů



Beze zbytku Odstranitelné



Voděodolná

2. Podklad a zpracování

Malířská barva, tapeta, tapeta Rauhfaser, kov, lak, dřevo, tvrdé PVC, sklo, dlažba, omítky, silikon*

Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

*Silikonové spáry musejí zaschnout podle údajů od výrobce. Konečnou vhodnost pro určitý materiál je nutné zjistit na základě zkušebního nalepení.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat v teplotním rozmezí od 5 °C do 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál:

FineLine (Washi)

Lepidlo:

akrylát

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	Modrá
Tloušťka:	0,09 mm
Teplotní odolnost:	do 100 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	1,1
Síla přetržení (N/10 mm)	31
Prodloužení při přetržení (%)	—

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID Profipack Finline Tape venkovní 24 mm x 50 m
Č. výt.: 12136711

EAN č.: 4306517595715

ROXOLID Finline Tape venkovní 24 mm x 50 m 4 kusy
Č. výt.: 10339774

EAN č.: 4306517557201

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Finline Tape Outdoor

Maliarska páska Finline exteriér



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia:

Exteriér

Vlastnosti:

Odolná voči vlhkosti a voči UV žiareniu (6 mesiacov), možnosť odstránenia bez zvyškov (6 mesiacov), zaisťuje ostré okraje pri aplikácii farby a lakov, príľnavosť aj na silikón*, odolnosť voči teplote, certifikát FSC.


Páska Finline Tape je ideálna pre dlhodobé použitie v exteriéri aj interiéri. Umožňuje vytvárať presné a čisté línie náteru, je odolná voči UV žiareniu a vlhkosti a do 6 mesiacov sa dá odstrániť bez zanechania zvyškov. Je perfektná pre precízne zakrytie rôznych povrchov, ako sú omietka, sklo, kov alebo dokonca silikón*.

POZOR:

Vždy sa riadte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Exteriér



ostre hrany náterov



bez zanechania zvyškov Odnímateľné



vodovzdorná

2. Podklad a spracovanie

Farby na steny, tapety, drsné tapety Raufaser, kov, lak, drevo, tvrdené PVC, sklo, dlaždice, omietka, silikón*

Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

*Silikónové škáry musia byť podľa pokynov výrobcu úplne vyschnuté. Konečnú vhodnosť pre určitý materiál je nutné overiť skúškou lepenia.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál:

FineLine (Washi)

Lepidlo:

akrylát

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	Modrá
Hrúbka:	0,09 mm
Teplotná odolnosť:	do 100 °C
Príľnavosť na oceľ (N/10 mm)	1,1
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	31
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	—

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Páska ROXOLID Profipack Finline Tape vonkajšia 24 mm x 50 m
Č. výrobku: 12136711

Č. EAN: 4306517595715

Páska ROXOLID Finline Tape vonkajšia 24 mm x 50 m 4 ks
Č. výrobku: 10339774

Č. EAN: 4306517557201

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Finline Tape Outdoor

Bandă de mascare Finline pentru exterior



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare:

Exterior

Caracteristici:

rezistentă la umezeală, rezistentă la radiații UV (6 luni), poate fi îndepărtată fără să lase reziduuri (6 luni), margini de vopsire și lăcuire foarte exacte, aderență și pe silicon*, rezistentă la temperatură, verificată FSC

Această bandă Finline este deosebit de utilă pentru utilizări pe termen lung în spații interioare și exterioare. Oferă margini de vopsire exacte, este rezistentă la UV și umiditate și poate fi îndepărtată într-un interval de 6 luni fără să lase reziduuri. Este perfectă pentru mascări precise pe cele mai diverse suprafețe, de exemplu, pe tencuială, sticlă, metal sau chiar silicon*.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Exterior



Muchii pentru vopsire și lăcuire foarte exacte



Nu lasă urme
Repoziționabil



Impermeabil

2. Suprafața suport și prelucrare

Vopsea lavabilă, tapet, tapet cu inserție de așchii de lemn, metal, lac, lemn, PVC dur, sticlă, plăci ceramice, tencuială, silicon*

În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare, sunt necesare teste preliminare.

*Rosturile din silicon trebuie să fie complet uscate, conform specificațiilor producătorului. Trebuie determinat printr-o lipire de probă dacă este complet adecvată pentru un anumit material.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport:

FineLine (Washi)

Adeziv:

acrilat



RO

5. Date tehnice

Forma:	Rolă
Culoare:	Albastru
Grosime:	0,09 mm
Rezistență la temperatură:	până la 100 °C
Putere de lipire oțel (N/10 mm)	1,1
Rezistența la rupere (N/10 mm)	31
Alungirea la rupere (%)	—

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

ROXOLID Profipack Finline Tape pentru exterior, 24 mm x 50 m
Nr. art.: 12136711

Nr. EAN: 4306517595715

ROXOLID Finline Tape pentru exterior, 24 mm x 50 m, 4 buc.
Nr. art.: 10339774

Nr. EAN: 4306517557201

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Finline Tape Outdoor

Molerska traka za fine linije za upotrebu na otvorenom prostoru



1. Karakteristike/primena

Oblast primene:

Na otvorenom prostoru

Karakteristike:

Otpornost na vlagu, otpornost na UV zračenje (6 meseci), mogućnost uklanjanja bez ostavljanja tragova (6 meseci), oštre ivice na boji i laku, prijanjanje čak i na silikon*, otpornost na temperature, FSC sertifikat


Ova traka za fine linije je idealna za dugotrajnu upotrebu kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru. Odlikuje se ostrim, jasnim ivicama boja, otporna je na UV zračenje i vlagu i može se, u roku od 6 meseci, ukloniti bez ostavljanja tragova. Savršena je za precizno oblepljivanje na najrazličitijim površinama, kao što su malter, staklo, metal ili čak silikon*.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



Na otvorenom prostoru



Oštre ivice boje i laka



Može se ponovo
odlepiti bez tragova



Vodootporno

2. Podloga i obrada

Boja za zidove, tapete, reljefna tapeta, metal, lak, drvo, tvrdi PVC, staklo, pločice, malter, silikon*

Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

*Silikonski spojevi moraju biti potpuno suvi u skladu sa specifikacijama proizvođača. Konačna podobnost određenog materijala mora da se proveriti sprovođenjem probnog lepljenja.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal:

FineLine (Washi)

Lepak:

Akrilat



RS

5. Tehnički podaci

Oblik:	Rolna
Boja:	Plava
Debljina:	0,09 mm
Otpornost na temperaturu:	do 100 °C
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)	1,1
Prekidna čvrstoća (N/10 mm)	31
Izduženje pri kidanju (%)	—

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju).
Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID Profipack Finline Tape za upotrebu na otvorenom prostoru, 24 mm x 50 m
Br. art.: 12136711

EAN br.: 4306517595715

ROXOLID Finline Tape za upotrebu na otvorenom prostoru, 24 mm x 50 m, 4 komada
Br. art.: 10339774

EAN br.: 4306517557201

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija