

ROXOLID Mesh Tape



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Mesh Tape

Fugenband



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich:	Außen & Innen (permanent)
Eigenschaften:	Von Hand einreißbar

Das ROXOLID Fugenband aus Glasfaser ist ideal für die dauerhafte Verarbeitung von Gipskarton, Putz und Mauerwerk im Innenbereich. Es ist besonders reißfest und von Hand einreißbar, was die Anwendung erleichtert. Dank hoher Festigkeit ist es zum Abdecken und Verstärken von Fugen geeignet.

Achtung:

Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Außen & Innen



Fugenband

2. Untergrund und Verarbeitung

Gipskarton, Mauerwerk, Putz

Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial:	Glasfaser
Klebstoff:	Acrylat

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Weiß
Stärke:	0,25 mm
Temperaturbeständigkeit:	—
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	—
Reißfestigkeit (N/10 mm)	100
Reißdehnung (%)	—



DE

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Mesh Tape Fugenband weiß 48 mm x 20 m
Art-Nr.: 5722590

EAN-Nr.: 4306517594459

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Mesh Tape

Bande couvre-joint



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: intérieur (permanent)
Propriétés: se déchire à la main

La bande couvre-joint ROXOLID en fibre de verre est idéale pour la mise en œuvre permanente de plaques de plâtre, d'enduit et de maçonnerie à l'intérieur. Elle résiste particulièrement bien au déchirement et peut être déchirée à la main, ce qui facilite son application. Très robuste, elle est parfaite pour recouvrir et renforcer les joints.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Extérieur et intérieur



Bande couvre-joint

2. Support et mise en œuvre

Plaque de plâtre, ouvrage de maçonnerie, enduit

En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: fibre de verre
Substance adhésive: acrylate

5. Caractéristiques techniques

Forme: Rouleau
Couleur: Blanc
Épaisseur: 0,25 mm
Résistance à la température: —
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm): —
Résistance au déchirement (N/10 mm): 100
Allongement à la rupture (%): —



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Bande couvre-joint ROXOLID Mesh Tape blanc 48 mm x 20 m
N° d'art.: 5722590

N° EAN: 4306517594459

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Mesh Tape

Voegenband



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassing: Buiten en binnen (permanent)
Eigenschappen: met de hand scheurbaar

ROXOLID voegenband van glasvezel is ideaal voor de permanente verwerking van gipsplaten, pleister en metselwerk binnenshuis. Hij is bijzonder scheurbestendig en met de hand scheurbaar, wat het gebruik ervan vergemakkelijkt. Dankzij de hoge sterkte is de tape geschikt voor het afdekken en versterken van voegen.

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal



Buiten en binnen
(permanent)



Zonder resten achter te laten
Verwijderbaar

2. Ondergrond en verwerking

Gipsplaat, metselwerk, pleister

Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal: glasvezel
Lijm: acrylaat

5. Technische gegevens

Vorm: rol
Kleur: wit
Dikte: 0,25 mm
Temperatuurbestendigheid: —
Kleefkracht staal (N/10 mm) —
Doorscheursterkte (N/10 mm) 100
Breukrek (%) —

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Leervorm

ROXOLID Mesh Tape voegenband wit 48 mm x 20 m
Art. nr.: 5722590

EAN-nr.: 4306517594459

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Mesh Tape

Fogtejp



1. Egenskaper/användning

Användning: Inom- och utomhus (permanent)
Egenskaper: kan rivas av för hand

ROXOLID fogtejp i glasfiber är perfekt för varaktig bearbetning av gipsskivor, puts och murverk inomhus. Den är extra slitstark och kan rivas av för hand, vilket underlättar hanteringen. Tack vare hög stabilitet passar den för att täcka och förstärka fogar.

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna



Inom- och utomhus
(permanent)



Fogtejp

2. Underlag och bearbetning

Gipsskivor, murverk, puts

På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material: glasfiber
Lim: akrylat

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	Vit
Tjocklek:	0,25 mm
Temperaturlighet:	—
Vidhäftning stål (N/10 mm)	—
Rivhållfasthet (N/10 mm)	100
Brottöjning (%)	—



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID Mesh Tape fogtejp vit 48 mm x 20 m
Art. nr: 5722590

EAN-kod: 4306517594459

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Mesh Tape

Spárovací páska



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití:	Exteriér i interiéru (trvale)
Vlastnosti:	Lze odtrhávat ručně

Tato spárovací páska ze skelného vlákna ROXOLID je ideální pro trvalé zpracování sádkartonu, omítky a zdiva. Je mimořádně odolná proti roztrhání a lze ji odtrhávat ručně, což usnadňuje její použití. Díky vysokému stupni pevnosti je vhodná pro zakrývání a zpevňování spár.

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Exteriér i interiéru (trvale)



Páska na trhliny

2. Podklad a zpracování

Sádkarton, zdivo, omítka

Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat v teplotním rozmezí od 5 °C do 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál:	sklovlákno
Lepidlo:	akrylát

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	bílá
Tloušťka:	0,25 mm
Teplotní odolnost:	—
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	—
Síla přetržení (N/10 mm)	100
Prodloužení při přetržení (%)	—

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID Mesh Tape páska na spáry bílá 48 mm x 20 m
Č. výt.: 5722590

EAN č.: 4306517594459

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezavazují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Mesh Tape

Škárovacia páska



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia: Exteriér aj interié (trvalo)
Vlastnosti: možno odtrhávať ručne

Škárovacia páska ROXOLID so skleným vláknom je ideálna na trvalé spracovanie sadrokartónu, omietky a muriva v interiéri. Je mimoriadne odolná proti roztrhnutiu a zároveň ju je možné odtrhnúť rukou, čo uľahčuje jej použitie. Vďaka vysokej pevnosti je ideálna na zakrytie a spevnenie škár.

POZOR:

Vždy sa riadte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Exteriér aj interié (trvalo)



páska na trhliny

2. Podklad a spracovanie

Sadrokartón, murivo, omietka
Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál: sklené vlákno
Lepidlo: akrylát

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	Biela
Hrúbka:	0,25 mm
Teplotná odolnosť:	—
Príľnavosť na oceľ (N/10 mm)	—
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	100
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	—



SK

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Škárovacia páska ROXOLID Mesh Tape biela 48 mm x 20 m
Č. výrobku: 5722590

Č. EAN: 4306517594459

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezavazujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Mesh Tape

Bandă pentru rosturi



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: Exterior & interior (permanent)
Proprietăți: poate fi ruptă manual

Banda ROXOLID pentru rosturi este ideală pentru prelucrarea îndelungată de gips-carton, tencuială și zidărie în spații interioare. Este deosebit de rezistentă la rupere și poate fi desprinsă manual, ceea ce îi ușurează utilizarea. Datorită rezistenței ridicate, este adecvată pentru acoperirea și întărirea rosturilor.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Exterior & interior
(permanent)



Bandă pentru rosturi

2. Suprafața suport și prelucrare

Gips-carton, zidărie, tencuială

În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport: fibră de sticlă
Adeziv: acrilat

5. Date tehnice

Forma:	Rolă
Culoare:	Alb
Grosime:	0,25 mm
Rezistență la temperatură:	—
Putere de lipire oțel (N/10 mm)	—
Rezistența la rupere (N/10 mm)	100
Alungirea la rupere (%)	—



RO

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă albă pentru rosturi ROXOLID Mesh Tape 48 mm x 20 m
Nr. art.: 5722590

Nr. EAN: 4306517594459

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Mesh Tape

Traka za spojeve



1. Karakteristike/primena

Oblast primene:	Za otvorene i zatvorene prostore (trajno)
Karakteristike:	Mogućnost kidanja rukom

ROXOLID traka za spojeve od staklenih vlakana idealna je za trajnu obradu gips-kartonskih, malterisanih i zidanih površina u zatvorenom prostoru. Posebno je otporna na kidanje i može se kidati ručno, što je čini lakšom za upotrebu. Zahvaljujući velikoj čvrstoći, pogodna je za pokrivanje i ojačavanje spojeva.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



Za otvorene i
zatvorene prostore (trajno)



Traka za spojeve

2. Podloga i obrada

Gips-karton, zidane površine, malter
Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal:	Fiberglas
Lepak:	Akrilat

5. Tehnički podaci

Oblik:	Rolna
Boja:	Bela
Debljina:	0,25 mm
Otpornost na temperaturu:	—
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)	—
Prekidna čvrstoća (N/10 mm)	100
Izduženje pri kidanju (%)	—



RS

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju).
Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID Mesh Tape traka za spojeve, bela, 48 mm x 20 m
Br. art.: 5722590

EAN br.: 4306517594459

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija