SELECTION INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ BARVA, MATNÁ

matná / různé barevné odstíny / bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01



elegantní matná disperzní barva, připravená k přímému použití

Popis výrobku

VÝHODY VÝROBKU

- extrémní odolnost
- vysoká sytost barev
- nadstandardní brilance barev
- vysoce kvalitní pigmenty
- bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01

ÚČEL POUŽITÍ

Se StyleColor SELECTION dopřejete sobě i svému domovu barvu, která vás přenese do jiného světa. Elegantní matná disperzní barva, připravená k přímému použití na nátěry stěn v interiérech. Vhodná na všechny obvyklé interiérové omítky, vnitřní omítky - sádrové i disperzní, jako i na sádrokarton, reliéfní nebo strukturované tapety, sklovláknité tapety, nebo také k přetírání nepoškozených, matných starých nátěrů na disperzní bázi. Prémiová receptura s kvalitními pigmenty zajišťuje mimořádnou hloubku barev a jejich dlouhodobou stálost. Barva vyniká vysokou kryvostí (v závislosti na odstínu) a elegantním extra matným vzhledem. Bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01: obsah konzervačních látek je nižší než mezní hodnoty stanovené ve směrnici VDL-RL 01.

VLASTNOSTI

- snadné zpracování
- vysoce odolný povrch

ARTIKL

artikl	barevný odstín	velikost nádoby / prodejní jednotka
10339781	ARKTICKÉ KRYSTALY, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339786	BOHYNĚ MÍRU, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339789	ČERNÁ ZÁTOKA, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339807	CHRÁM V BAGANU, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L

**HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany,
Tel. +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com**

artikl	barevný odstín	velikost nádoby / prodejní jednotka
10339806	DÁLAVY SEYCHEL, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339796	DĚDICTVÍ VULKÁNŮ, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339810	ESENCE ZE SVĚTA VÍL, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339804	FLORIDA KEYS, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339801	HRA PÍSEČNÝCH DUN, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339785	INDICKÝ JASMÍN, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339802	KOUZLO BRETANĚ, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339794	KVĚTY JAPONSKÉ TŘEŠNĚ, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339809	KVĚTY PROVENCE, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339803	LONDÝN, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339793	MAGICKÁ POLÁRNÍ ZÁŘE, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339792	MELODIE SAVANY, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339784	NORSKÉ FJORDY, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339791	OBJEVITELÉ NOVÝCH SVĚTŮ, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339808	ODLEHLÉ HORSKÉ JEZERO, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339798	PERLA ALHAMBRY, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339797	PROBOUZENÍ HOR, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339799	RYTMUS PŘÍLIVU A ODLIVU, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339800	SAMET ZEMĚ, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339788	SÍLA BAMBUSU, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339783	STŘECHA SVĚTA, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339805	SVĚTLO SAVANY, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339782	TÁDŽ MAHAL, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339787	TICHO DŽUNGLE, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339790	UTAJENÁ KRÁSA, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L
10339795	ZÁŘIVÁ POLE ASIE, matná, bez konzervačních látek podle směrnice VDL-RL 01	2.5L

IDENTIFIKAČNÍ (DLE KLASIFIKACE EN 13300)

Odolnost proti otěru za mokra: R-třída 2
Stupeň lesku G: G3 matná
Maximální velikost zrna S: S1, jemná zrnitost

ZÁKLADNÍ MATERIÁL

Syntetická disperze

**HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany,
Tel. +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com**

Příprava podkladu

NÁVOD K PŘÍPRAVĚ

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, nosný a bez uvolňovacích činidel. Odlupující se starý nátěr předem odstraňte. Klihové barvy, zbytky lepidla nebo křídované povrchy důkladně umyjte. Nové omítky nechte minimálně 4 týdny zrát. Povrchy důkladně očistěte a zbavte prachu. Při broušení používejte respirátor!

TIPY A TRIKY K VYZKOUŠENÍ PODKLADU

Test na křídování - otírací test: Otřete povrch dlaní. Znatelný otěr a pouštění barvy na dlani naznačují křídování.

Zátěžová zkouška pevnosti podkladu - pomocí lepící pásky: Přitiskněte proužek maskovací pásky na povrch a najednou ji strhněte. Zbytky na lepicí pásce označují nenosný povrch.

Zkouška nasákavosti podkladu - test smáčením: Navlhčete povrch. To lze provést vlhkou houbou nebo rozprašovací lahví. Voda, která odtéká nebo odkapává, naznačuje normální až slabě savý povrch. Silně savé povrchy rychle absorbují vodu a ztmavnou.

Testování slitých vrstev - mokrý a vizuální test: Slité vrstvy lze nalézt na betonových a sádrových površích. Slité vrstvy lze rozeznat podle povrchového lesku a mají nižší nasákavost pokud jsou navlhčeny vodou.

Je nutné dodržovat technické pokyny k produktům uvedených v tomto listu.

Vzhledem k velkému počtu možných povrchů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné provést testovací nátěr.

Podklad	Předúprava podkladu/Poznámka	Základní nátěr	Mezinátěr	Finální nátěr	Technická pravidla
Staré nátěry	Matné, lehce savé podklady mužete natírat přímo. Velmi savé, staré nátěry předem ošetřete hloubkovým penetračním nátěrem.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ BARVA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
	Nenosné nátěry, syntetických nebo disperzních nátěrů, které nejsou stabilní, musí být odstraněny. Lesklé, nosné stabilní nátěry by měly být zdrsněny a ošetřeny tvz.adhézním můstkem.	1 x ADHEZNÍ MŮSTEK POD OMÍTKY MODULAN 2402			
Vápno a cementová omítka (omítací maltová skupina P II a III podle DIN 18550)	Nechte nové omítky dostatečně vyschnout (asi 2–4 týdny).	1 x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ BARVA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Nátěry na minerální vnější omítku. Nátěry, tapetování a lepící práce na vnitřní omítky. Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.

HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany,
Tel. +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com

Podklad	Předúprava podkladu/Poznámka	Základní nátěr	Mezinátěr	Finální nátěr	Technická pravidla
Beton	Po odstranění šalovacího bednění odstraňte nečistoty, mastnotu a vosky. Nedokonalosti nebo póry vyspravte stejným typem materiálu.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ BARVA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Ochrana a opravy vnějších betonových povrchů ve stavebnictví. Interiérové nátěry, tapetování a lepení betonových povrchů. Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
	Pokud je savost rozdílná, nebo příliš silná, je nutná hlouboková penetrace.				
	U nenosných a savých podkladů, je třeba nanést základní nátěr.	1 x ADHEZNÍ MŮSTEK POD OMÍTKY MODULAN 2402			
Porobeton	Očistěte a zbavte prachu pomocí vysavače. Porézní beton ve venkovním prostředí musí být ošetřený speciální povrchovou úpravou.	1–2 x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ BARVA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Nátěry, tapetování a lepení na pórobeton. Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
Vápenec určený ke zdění	Očistěte a zbavte prachu pomocí vysavače. Průmyslově hydrofobně ošetřeny kameny KS nejsou vhodné k další po vrchové upravě.	1–2 x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ BARVA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Impregnace a nátěry na obnažené vápenopískové zdivo. Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
Sádrokartonové desky	Břebruste špachtlí,odstraňte prach vysavačem.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ BARVA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Povrchová úprava sádrokartonu. Nátěry, tapetování a lepící práce na vnitřní omítky. Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
Sádrové omítky, sádrové stěrky (omítací maltová skupina P IV podle DIN 18550)	Sádrové omítky obrousit brousící mřížkou, oprášit. Obrousit špachtlí, oprášit.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ BARVA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Nátěry, tapetování a lepící práce na vnitřní omítky. Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
Pevné tapety, tapety raufaser, vinylové tapety jako i sklovláknité tapety	Natírejte bez předúpravy.	-	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ BARVA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.

HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany,
Tel. +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com

Podklad	Předúprava podkladu/Poznámka	Základní nátěr	Mezinátěr	Finální nátěr	Technická pravidla
Vliesové tapety	V případě potřeby použijte adhézní základní nátěr. Všechny staré vrstvy je nutné před aplikací prověřit z hlediska nosnosti.	1 x ADHEZNÍ MŮSTEK POD OMÍTKY MODULAN 2402	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ BARVA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
Omítky ze syntetických pryskyřic	Očistěte a oprašte.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ BARVA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
Lepicí nátěry, zbytky lepidel	Jsou zcela omyvatelné.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ BARVA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
Nikotin, voda, saze, mastné skvrny	Musí být očištěny vhodným čisticím prostředkem. Zaschlé povrchy by měly být ošetřeny izolačním základem.	2 x IZOLAČNÍ ZÁKLADOVÁ BARVA HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ BARVA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.
Trvale elastické tmely a těsnicí profily	Pomocí testovacího nátěru zkontrolujte kompatibilitu a natíratelnost barvy.	-	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ BARVA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbě pro posouzení podkladové vrstvy.

Zpracování

TIPY PRO PĚKNÝ NÁTER

Ujistěte se, že je podklad pečlivě připraven.
Oblepte vše, co chcete ochránit před postříkáním barvou.
Během pracovních přestávek doporučujeme nástroje na nanášení barvy průběžně nečistit, ale pevně je zabalit do fólie, aby se zabránilo zaschnutí barvy.

ŘEDIDLO

Voda

**HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany,
Tel. +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com**

NÁŘADÍ

štětec, váleček, stříkací pistole.

APLIKACE POMOCÍ AIRLESS

Ředění: 0–10 % (podle barvy)
Úhel střiku: 50°
Tlak pro stříkání: 200 bar
Tryska: 0,015"
Poznámka: Viz pokyny výrobce.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Kritické, silně savé povrchy natřete AKRYLÁTOVOU HLOUBKOVOU PENETRACÍ HORNBACH. Před použitím dobře promíchejte. Na vysoce kontrastních nebo velmi savých podkladech může být případně nutný podkladový nátěr barvou naředěnou maximálně 10 % vody. Naneste štětcem nebo válečkem 1–2 nátěry neředěnou barvou systémem mokrý do mokrého. Nezpracovávejte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Při použití vícero nádob na jedné ploše doporučujeme tyto mezi sebou vzájemně promíchat. Při aplikaci z více nádob, dbejte vždy na stejné výrobní číslo materiálu, abyste zabránili rozdílným barevným odstínům nebo napojení.

SCHNUTÍ

Při +20 °C a relativní vlhkosti 65 % přetíratelná po 4–6 hodinách. Vyšší vlhkost a nižší teplota mohou proces zasychání prodloužit.

TECHNICKÉ RÁMCOVÉ PODMÍNKY

- Při opravách plochy je nutné použít materiál se stejnou konzistencí a stejným číslem šarže, stejně jako stejné nářadí. Podle situace na objektu mohou být opravy v ploše více či méně viditelné. V souladu s BFS-směrnicí č. 25 je tento jev neodstranitelný. V případě pochybností s výsledkem by měly být souvislé plochy kompletně přepracovány.
- Bez biocidů/bez konzervačních látek podle VDL-RL 01: 3.2 Za bezbiocidní/bez konzervačních látek se považuje nátěrová hmota, pokud obsah konzervačních látek vztažený na jednotlivé látky, včetně formaldehydu, činí < 2 ppm (mg/kg). Výjimku tvoří MIT < 1,5 ppm a CIT < 0,5 ppm (mg/kg).

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Nářadí namočte přibližně na 2 hodiny do nádoby (nikdy ne do umyvadla) s teplou vodou a mýdlem, poté je vyčistěte. Poté osušte papírem nebo hadříkem a suchý papír/hadřík vyhoďte do směsného odpadu.

SPOTŘEBA

1 L stačí na 8 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu. Všeobecně platí: Čím je podklad tmavší, drsnější a savější, tím vyšší je spotřeba barvy.

POROVNÁNÍ VYDATNOSTI DLE PODKLADU (ORIENTAČNÍ HODNOTY PRO 1 L PŘI JEDNORÁZOVÉM NÁTĚRU)

podklad	stav podkladu	spotřeba
Hladké omítky	neošetřená plocha	7 m²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	8 m²
Sádrokarton	neošetřená plocha	7 m²

**HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany,
Tel. +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com**

podklad	stav podkladu	spotřeba
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	8 m²
Pestrukta	neošetřená plocha	6 m²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	7 m²
Sklená tkanina	neošetřená plocha	6 m²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	7 m²
Hrubé omítky	neošetřená plocha	5 m²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	6 m²

Informace o produktu

OBSAŽENÉ LÁTKY DLE VDL

akrylátové kopolymerové pojivo, vodní sklo draselné, titanová běloba, mastek, uhličitan vápenatý, silikát, voda, aditiva, organické a anorganické pigmenty.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ VOC/ SMĚRNICE 2004/42/EG

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/a od roku 2010).

SERVISNÍ ČÍSLO PRO ALERGIKY

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420 225 356000.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY/ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

OBECNÉ INFORMACE

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

DODATEČNÉ INFORMACE

Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2.
Během zpracování a po něm se postarejte o důkladné větrání.

**HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany,
Tel. +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com**

SKLADOVÁNÍ

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

LIKVIDACE

K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu a použité nářadí lze po zaschnutí vyhodit do směsného odpadu. Tekuté zbytky materiálu a znečištěnou vodu odevzdejte ve sběrném místě pro staré laky/barvy.

Tento technický list byl vypracován na základě současného stavu techniky. Uvedené informace vycházejí z aktuálních poznatků a dlouholetých praktických zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti možných podkladů a podmínek na stavbě nezbavují údaje uvedené v tomto technickém listu uživatele povinnosti ověřit si na vlastní odpovědnost před zamýšleným použitím vhodnost podkladu a také vhodnost a použitelnost výrobku pro konkrétní účel použití. Za aplikace, které nejsou v tomto technickém listu výslovně uvedeny, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Vydáním nového technického listu pozbývají všechny předchozí verze své platnosti.

HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany,
Tel. +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com