ODSTRAŇOVAČ PU PĚNY

Speciální prostředek k odstranění vytvrzené polyuretanové pěny z rámů oken, dveří nebo jiných podkladu z PVC, dřeva a hliníku. Nezanechává žádné stopy na zmíněných podkladech. Balení obsahuje štěteček pro nanášení přípravku a stěrku pro odstranění rozpuštěné polyuretanové pěny.



Technická data:

Báze	rozpouštědla rozpustná ve vodě
Konzistence	gel
Hustota	1,57 (20 °C)
Rozpustnost ve vodě	rozpustný
pH	10,4

Charakteristika:
- velmi aktivní
- bez zápachu
- bez aromatických uhlovodíků
- snadno biologicky odbouratelný
- ekonomický a snadno použitelný

Příklady použití:
- snadno odstraní veškerou vytvrzenou PU pěnu
- zbytky na neporézních površích jako jsou plasty, kovy, PVC apod.

Provedení:
Barva: bílá
Balení: kelímek 100 ml se stěrkou a štětcem

Skladovatelnost:
36 měsíců v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C v suchém a chladném prostředí.

Podklady:
Vhodné povrchy: všechny neporézní povrchy. Nepoužívejte Odstraňovač PU pěny na neupravené mědi, mosazi, zinku, akrylu barvou nebo PMMA (plexisklo). Riziko způsobení skvrn na porézních podkladech.

Doporučujeme provést předběžný test snášenlivosti s podkladem na místě mimo pohledové části.

Pracovní postup:
Příprava: Odřežte maximální možné množství PU pěny nožem.
Nanášení: Přiloženým štětcem naneste tenkou vrstvu odstraňovače na povrch PU pěny a nechte působit 15 až 30 minut (max. 1 hod.) dle vrstvy a povahy zbytků odstraňované pěny. Poté narušenou pěnu opatrně seškrábněte z povrchu přiloženou plastovou stěrkou, zásadně bez použití vody. Povrch nejprve očistěte suchým a čistým hadříkem nebo papírovým ubrouskem. Následně můžete přeleštit vlhkým hadříkem.
Čištění: pracovní pomůcky čistěte vodou, vlhkým hadříkem nebo houbou.
Pracovní teplota: +5°C až +35°C

Bezpečnost:
Dodržujte běžné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Používejte rukavice a brýle. Použijte pouze ve větraném prostoru. V případě kontaktu s pokožkou umyjte vodou a mýdlem. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

Poznámka:
- vždy dodržujte doporučenou pracovní dobu, prostředek nenechávejte působit delší dobu, než je uvedeno
- zabraňte poškození povrchu
- odstraňovač může způsobit na porézních podkladech skvrny (např. přírodní kámen)

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.